

# 视镜射灯MTXS-D-W1（MT）迈腾

产品名称	视镜射灯MTXS-D-W1（MT）迈腾
公司名称	温州迈腾视镜阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区永中街道刘宅伯温路109号
联系电话	0577-28998189 13505775590

## 产品详情

产品类别：非防爆视镜射灯系列

产品名称：视镜射灯（非防爆不锈钢射灯）

产品型号：MTX/SD-W1（MT）

公称通径：DN30mm

产品材质：S30408

产品概述：视镜射灯采用LED或冷光束反射型卤钨灯杯作为光源，具有定向照明的性能，亮度远高于散光型普通白炽灯，防水防尘性能达到防护等级IP66。视镜射灯标配12/24V低电压作为供给电压，既保证安全又可延长LED或灯杯的使用寿命。配以LED或冷光束反射型卤钨灯杯，发光效率高、亮度足。非防爆射灯采用不锈钢材质S30408外壳，整体结构小，表面光洁度高。配有可翻转的U型铰链支架，可根据物料的高度，反应过程进行调节，装配更灵活。视镜射灯带有玻璃灯罩，完全密闭，结构合理，带按钮开关，可选配无锁或有锁，可与法兰视镜、活接视镜及管道视镜配套使用于卫生要求较苛刻场合，该视镜射灯金属部分材质全部采用不锈钢S30408制造，可适用于任何防腐区域。内外镜面光洁度Ra 0.8 μm，内表面机械抛光与电抛光Ra 0.2 μm，外表面亚光或镜面抛光处理。

主要技术参数：

射灯型号	所配视镜规格DN(mm)		基本尺寸(mm)			光源电压（V）		光源功率（W）		防护等级	重量(Kg)
	单独光孔	光视组合	A	B	C	LED	灯杯	LED	灯杯		
MT	50	80、100、125、150、200	105	43	87	AC/DC12/24	AC/DC12/24	2/3	20/50	IP66	0.42

备注：可根据用户要求选用其它光源电压、功率。

安装和保养： 1、灯具安装时，只需在视镜盖板上钻攻丝1个安装螺孔，即可固定灯具。安装孔尺寸为M6螺深6mm孔深7mm； 2、更换光源，须完全逆旋出灯具透光孔前盖，即可更换光源。

灯具外形及安装尺寸：