

## A22F,A11F氨气安全阀,液氨安全阀

产品名称	A22F,A11F氨气安全阀,液氨安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

## 产品详情

产品名称：氨用安全阀产品型号：A22F,A11F产品别名：氨气安全阀,液氨安全阀,氨气储罐采用的安全阀  
连接形式：螺纹连接开启状态：全启式,微启式产品材质：碳钢,不锈钢流通介质：氨气,液氨  
工作温度：-40~+80 压力范围：0.01-4.0MPA 口径范围：DN15-80

氨用安全阀主要安装在制冷设备和系统中，当压力超过规定值时，阀门自行打开使压力恢复正常，确保安全运行。

主要型号有A22F氨用安全阀、A11F氨用安全阀等。

氨用安全阀+液氨安全阀+氨气安全阀+氨气储罐采用的安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。储罐安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置，保证压力系统安全运行。

氨用安全阀+液氨安全阀+氨气安全阀+氨气储罐采用的安全阀，当容器压力超过设计规定时，安全阀自动开启，排出气体降低器内的过高压，防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时，即自动关闭避免因容器超压排出全部气体，从而造成浪费和生产中断。

氨用安全阀+液氨安全阀+氨气安全阀+氨气储罐采用的安全阀，适用于工作温度-40~+80 的天然氣，液化石油氣，氨氣和类似非腐蚀性介质的设备和管路上。当设备和管路内压力超过允许值时，【氨用安全阀+液氨安全阀+氨气安全阀+氨气储罐采用的安全阀】自动开启,继而全量排放,当压力降低到规定值时，『氨用安全阀+液氨安全阀+氨气安全阀+氨气储罐采用的安全阀』自动关闭,保证设备安全运行。