

GA44H双杠杆安全阀-电站安全阀-锅炉安全阀

产品名称	GA44H双杠杆安全阀-电站安全阀-锅炉安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

GA44H双杠杆安全阀-电站安全阀-锅炉安全阀-高温安全阀介绍：产品名称：
双杠杆安全阀产品型号：GA44H-16/25/40/64产品别名：电站安全阀，锅炉安全阀，高温安全阀
连接形式：法兰连接开启状态：全启式产品材质：铸钢，铸铁、其它材质可定制流通介质：
高温蒸汽、空气工作温度：450 压力范围：1.6MPA-10MPA 口径范围：DN20-80mm

双杠杆安全阀(GA44H-16/25/40/64)简介GA44H型双杠杆安全阀适用于温度 450 的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。GA44H型安全阀的主要零件材料和GA42H-16C/25/40安全阀的相同。GA44H双杠杆安全阀适用于温度 450 的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。公称通径DN50，
GA44H双杠杆安全阀系列有：GA44H-16、GA44H-25、GA44H-40、GA44H-64

GA44H型安全阀适用于温度 450 的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。主要零部件材料 Materials for main parts GA44H型
双杠杆安全阀的主要零件材料和GA42H-16C/25/40安全阀的相同。 For the materials of main parts
GA44H lever safety valve are just same as GA42H-16C/25/40 lever safety valve.型号Type公称通径Nominal
diameter DN(mm)尺寸 Dimensionsdo-
z DD1 D2 D2 f f2 b Z- d LH承插式 法兰式d1 K
2 K3 D3 DN' D2'D1' D' b' f' z1-d1GA44H-1.68050 × 2200160135/3/208-1841084012014
51621901502102402802438-23GA44H-2.58050 × 2200160135/3/228-184108401201451621901502102402802438-
23GA44H-4.08050 × 220016013512134228-184108401201451621901502102402802438-23GA44H-6.48040 × 221
017014012134308-234808402002182532852002552803152238-