

化妆品厂灌装车间杀菌消毒机臭氧发生器灭菌设备

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 化妆品厂灌装车间杀菌消毒机臭氧发生器灭菌设备 |
| 公司名称 | 万格立（佛山）环保科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:WANGELI 型号:WGL-YM-15G 产地:佛山 |
| 公司地址 | 狮山镇桂丹路罗村一中旁 |
| 联系电话 | 13825590567 |

产品详情

型号：WGL-YM-15G

名称：空气处理15G/H臭氧发生器

主要特点

1、自动工作：设定工作时间段，多组定时开关，每天1~16组工作时间设定，每周自由选择天数，可实现周一到周六工作，周日不工作，或自由选择任意天数如，周一周三周五工作其余天数不工作等。

2、手动工作（自由开关，任何时候均可开关使用，可长时间连续使用或临时自由使用）；

产品构造（配置技术优点）

1、臭氧管：介电材质采用高纯脱羟石英管，脱羟基小于10ppm，SiO₂含量达98%以上，耐高温1600度，耐压30KV，远远高于与之匹配的高频高压电源所产出的峰值高压7KV，不会被高压击穿烧毁。内、外电极：316L不锈钢材质，耐腐蚀性能优于304不锈钢，在高压高频连续放电情况，使用5年不会被氧化发黑生锈变形；使用寿命可达8年。

2、高频高压电源：整流变频电路，高压包由铁氧铁磁芯、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线、环氧高温胶真空灌封组成，高压频率3~20KHZ，输出正玄波波形，极大程度的将电能转换，功率因素可达0.97。

二．产品特点

1、本产品采用双滚珠轴承暴力风机，高转速大风量确保机器内部发热元件散热良好，臭氧浓度衰减率低，长时间使用仍能确保臭氧产量充足，浓度达标。

2、臭氧属于广谱杀菌，对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用，病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而消毒灭菌净化空气；臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应，且副产物无毒无害，可避免二次污染。

三．产品用途

净化空气（将出臭氧机出风口朝向需要净化的地方）

应用范围

室内环境空气的消毒：如宾馆房间消毒，汽车消毒，办公室消毒

生产车间杀菌消毒，病房消毒，学校消毒，会议室消毒，档案室消毒，娱乐场所消毒，候车室消毒食品加工厂等灭菌保鲜，祛除异味；