

A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀

产品名称	A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

一、A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀概述

A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀适用于火力发电厂（站）蒸汽介质设备和管路上，作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时，阀门自动开启，全量排放；当压力降到规定值时，阀门自动快速关闭，保证设备和管路安全、有效运行。安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。

品牌：上海禹轩
结构形式：杠杆式,垂锤式,弹簧式,先导式（脉冲式）
标准：国标,美标,德标,日标,英标
材质：碳钢,不锈钢,铸铁,铸钢,铸铜,黄铜,球墨铸铁
压力环境：高压,低压,常压
阀瓣开启高度：微启式安全阀,全启式安全阀
形态：柱塞式
适用介质：水,蒸汽,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,油品,弱酸碱介质,各种高腐蚀化学介质

型号：A62Y
类型（通道位置）：先导式,直动式,直角式,直通式
公称通径：DN15~DM1000（mm）
流动方向：单向
零部件及配件：配件
阀体构造：不封闭式,封闭式
连接形式：法兰,螺纹,内螺纹,外螺纹,焊接

二、A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀性能范围

型号	公称压力	试验压力 密封	强度	工作压力	工作温度	试验温度
A62Y-P54100V 10		11	15	10	540	常温
A62Y-P31112 11.2	11.2	12.4	16.8	11.2	318	
A62Y-P55140V 14		15.4	21	14	555	
A62Y-P55170V 17		18.7	25.5	17	555	
A42Y-P5526V 2.6	2.6	2.9	3.9	2.6	555	

A42Y-P4545	4.5	5	6.8	4.5	450
A42Y-P3326.5	2.7	3	4.1	27	330

三、A62Y-400P弹簧式安全阀、焊接式高压安全阀主要零部件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	蝶形弹簧
A62Y-P54100	ZG15Cr1Mo1V	ZG25I	38CrMoA1A	60Si2MnA
A62Y-P31112V	ZG25 I			
A62Y-P55140V , A62 Y-P55170V , A42Y- P5526V A42Y-P4545 , A42Y- P3326.5	ZG15Cr1Mo1V ZG25 I		20Cr1Mo1V1	