

## 20G臭氧机室内空气净化杀菌设备臭氧发生器

产品名称	20G臭氧机室内空气净化杀菌设备臭氧发生器
公司名称	万格立（佛山）环保科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:万格立 型号:WGL-YM-20G 产地:佛山
公司地址	狮山镇桂丹路罗村一中旁
联系电话	13825590567

### 产品详情

此机器适用于各种环境的室内空气杀菌消毒，除臭去甲醛等，不能在水处理。

寿命是表面放电陶瓷臭氧片的5倍以上，免费质保一年，终身保修维护。

#### 产品技术参数

机器型号 WGL-YM-5G

产品名称 空气杀菌处理5G/H臭氧发生器

产品规格 33\*25\*52（长\*宽\*高CM）

臭氧产量 5(g/H)

机器形式 移动式/落地固定式

外壳材料 304不锈钢

工作电压 AC220V/50HZ ± 5%

(可定制AC110V/60HZ或220V/60HZ，DC12V/24V/36V/48V)

额定功率 100W

设备重量 9KG

臭氧浓度 15~18PPM

臭氧风量 2.5 m/min

使用气源 流通空气（机器自带高转速风机，将机器放在干燥的环境即可）

使用环境 干燥洁净、温度小于35℃，相对湿度 80%RH；严禁在易燃易爆场合使用。

冷却方式 内置风冷

机器配置 表面放电臭氧管、高频高压电源、稳压电源、散热风扇、控制电路（定时器，工作指示灯，臭氧开关等）

主要特点 1、 单租定时开关，0~120分钟工作时间设定，到时自动停机。

2、 手动工作（自由开关，任何时候均可开关使用，可长时间连续使用或临时自由使用）；

#### 一．产品构造（配置技术优点）

1、 臭氧管：介电材质采用高纯脱羟石英管，脱羟基小于10ppm，SiO<sub>2</sub>含量达98%以上，耐温1600度，耐压30KV，远远高于与之匹配的高频高压电源所产出的峰值高压7KV，不会被高压击穿烧毁。内、外电极：316L不锈钢材质，耐腐蚀性能优于304不锈钢，在高压高频连续放电情况，使用5年不会被氧化发黑生锈变形；使用寿命可达8年。