

钢质防火门（子母带亮窗竖玻璃）

产品名称	钢质防火门（子母带亮窗竖玻璃）
公司名称	云南胜捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥园艺场内
联系电话	0871-65529119 13888727655

产品详情

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数必须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。