

## H62黄铜带分条 0.3 0.4mm无铅黄铜带

产品名称	H62黄铜带分条 0.3 0.4mm无铅黄铜带
公司名称	深圳市宝安区松岗开创铜铝材料厂
价格	30.00/公斤
规格参数	规格:齐全 颜色:黄色 材质:黄铜
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围第二工业区10号
联系电话	0755-23716133 13828870673

## 产品详情

### H62黄铜带分条 0.3 0.4mm无铅黄铜带

本厂专业生产销售批发黄铜带，黄铜板，黄铜线，黄铜管，黄铜排，黄铜箔，黄铜套，黄铜棒当含锌量小于 35% 时，锌能溶于铜内形成单相  $\alpha$ ，称单相黄铜，塑性好，适于冷热加压加工。当含锌量为36%~46%时，有  $\alpha$  单相还有以铜锌为基的 固溶体，称双相黄铜，

相使黄铜塑性减小而抗拉强度上升，只适于热压力加工，若继续增加锌的质量分数，则抗拉强度下降，无使用价值，代号用“ H+数字 ”表示，H 表示黄铜，数字表示铜的质量分数。如 H68 表示含铜量为 68%，含锌为 32%，的黄铜，铸造黄铜则在代号前“ Z ”字，如 ZH62 如 Zcuzn38 表示含锌量为 38%，余量为铜的铸造黄铜。H90

、H80单相，金黄色，故有金色共称之，称为镀层，装饰品，奖章等。H68、H59属于双相黄铜，广泛用于电器上的结构件，如螺栓，螺母，垫圈、弹簧等。一般情况下，冷变形加工用单相黄铜热变形加工用双相黄铜。如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。特殊黄铜又叫特种黄铜，它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。黄铜有较强的耐磨性能。由黄铜所拉成的无缝铜管，质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材，铸造零件等。含铜在62%~68%，塑性强，制造耐压设备等。牌号：H59 H62 H65 H68 H70 H85 H90 H96 C2400 C2600 C2700 C2680 C2800 Hsn62-1 HAlI77-2 HPb58-2.5、HPb59-2、HPb59-1、HPb60-2、HPb63-0.1、HPb63-3、HPb59-3、Cu Zn39pb1.5、CuZn36pb2、CuZn36pb3、CuZn39pb3，本厂将热烈欢迎海内外各大厂商贵宾的亲临，来了解我们的产品。本厂将以热情、专业的服务，为你提供优质的原材料，欢迎广大新老客户来电咨询