

加油站七氟丙烷消防器材配置标准

产品名称	加油站七氟丙烷消防器材配置标准
公司名称	广州气宇消防设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	气宇:GQQ70/2.5-QIYU GQQ90/2.5-QIYU:90 TH-J-Q-6/2.5/170-QIYU:6
公司地址	广州市番禺区化龙镇农业公司路13号
联系电话	13826164119

产品详情

广州气宇消防设备有限公司：

于2006年8月成立。

厂址位于：广州市番禺区南村镇兴业大道488号1号厂房

www.qtmhcj119.com

专业生产和销售：

“气宇牌”七氟丙烷灭火系统、柜式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置、火探管式灭火装置、气体消防泄压口。气体灭火配件、气体灭火剂充装。

产品广泛使用在：

- 1、计算机房、通讯机房、程控交换机房等各类机房
- 2、发电机房、变配电室、电厂、电站、精密仪器室、实验室、涂装设备室、油库、化学易燃品库房
- 3、档案馆、图书馆、资料室、美术馆、博物馆、文物馆、银行金库等场所
- 4、金融机构、政府机关、电视广播中心、医院、银行、大厦、工厂等不能淋水的贵重设备房

一、加油区消防器材配置

每2台加油机（或加气机）配置4公斤干粉灭火器2只，加油机不足2台的按2台计算。

二、油罐区消防器材配置

油罐区配置35公斤推车式干粉灭火器1个和4公斤干粉灭火器2只。

三、营业室消防器材配置

营业室配备有中控、管控电脑设备的，配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。

四、发、配电房消防器材配置

1. 发、配电房设置在一起（由同一扇门进出）的，配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只；
2. 发、配电房分开设置（分别由独立的两扇门进出）的，各配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。
3. 按照发、配电房的空间体积来设计七氟丙烷的用量

五、办公室消防器材配置

1. 办公室与营业室不同门进，是两个独立的房间，办公室内配备2至3公斤二氧化碳灭火器2只或4kg干粉灭火器2只。
2. 办公室与营业室是同门进，与营业室毗邻，办公室与营业室共有2至3公斤二氧化碳灭火器2只，放置在中控系统旁。

六、员工宿舍消防器材配置

员工宿舍每层楼配置4kg干粉灭火器2只。

七、厨房消防器材配置

1. 厨房是单独的，与员工宿舍不同层楼，配置4公斤干粉灭火器2只。
2. 厨房与员工宿舍同一层楼，则厨房与该楼层宿舍共用2只4公斤干粉灭火器。

八、其它消防器材配置

1. 一、二级加油站配置灭火毯5块，消防沙2立方米，三级加油站配置灭火毯2块，消防沙2立方米。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和消防沙。
2. 一、二级加油站油罐区配置消防铁铲4至5把、消防沙桶4至5个，三级加油站油罐区配置消防铁铲3把、消防桶3只。
3. 有消火栓的加油站，每个消火栓配置水带1盘、消火栓扳手1个和水枪1支