

# 广东陶瓷解胶剂悬浮剂减水剂陶瓷减水剂厂家

产品名称	广东陶瓷解胶剂悬浮剂减水剂陶瓷减水剂厂家
公司名称	佛山市古粤新型材料有限公司
价格	1980.00/吨
规格参数	品牌:古粤 型号:FG-D109/FG-D107 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区季华二路国家火炬创新创业园C11-6室
联系电话	0757-88037132 15820602536

## 产品详情

陶瓷解胶剂（液体）

型号：FG-D109/FG-D107 备注：厂家直销

用途：

釉面砖          抛光砖          轻质砖          大理石瓷          卫浴瓷          餐具瓷

用量：粘土料的0.1%添加量。

优势： 欧洲核心技术，后期无触变----更稳定

同等流速，有效减少2%-4%泥浆水分---更节能

特别适用膨润土，高铝等难解胶配方体系泥浆---更有效

备注：相比传统固体解胶剂（减水剂，三聚等），具有更好泥浆稳定性，更快泥浆流速，更高泥浆比重，粒子分布更均匀等效果。

经济效益：

工厂  
产量  
常规解胶剂使用量

某瓷砖品牌  
墙砖和地砖: 28000 平方米/ 天~ 450 吨/ 天研磨干料  
1% 的复合解胶剂（水玻璃，复合三聚，三聚，减水剂  
等）  
0.5% 陶瓷解胶剂

建议用量

价格 复合解胶剂综合成本-----2元/每公斤.

产品名称 陶瓷解胶剂D109----2.5元/每公斤.  
综合解胶剂 陶瓷解胶剂FG-  
D109 1 %  
剂量/一吨干料 0.5%

数量/一吨干料 10kgs.  
5kgs.

成本/一吨干料

节省:(每吨黏土) 使用450吨每天:  
20元 12.5元  
20-12.5=7.5元

每年(300个工作日) 3375元/天  
1012500元

结论: 使用我们的产品每年可节省超一百万元。

作用:

- 1.湿磨过程中流速更快(更快的研磨过程，更少球磨能量消耗。
- 2.防止黏土浆储存过程中由于触变性造成的流速变慢（泥浆均化需要储存更长时间）。
- 3.防止管道和干燥喷嘴的堵塞，确保喷雾干燥粉尘合适的粒度，达到更好的生坯强度。
- 4.更高泥浆比重而流速不变(每升泥浆中更高固含量)，高固含量降低喷雾干燥中燃料消耗。

形态：淡黄色液体

价格：2500-4000元/吨

包装：1500公斤/桶,50公斤/桶,25公斤/桶

分享：

影响流速的5大因素：

- 1.黏土矿物成分-----如果塑料粘土料越多，则多价阳离子越多，会导致泥浆更慢流速。
- 2.粒子大小-----颗粒越小，多价阳离子就会越多附在粘土上，会导致泥浆更慢流速。
- 3.水质-----如果是硬水（钙镁离子多），更多阳离子附着在粘土粒子表面，会导致泥浆更慢流速。
- 4.比重-----更大的泥浆比重，使粒子间距离缩小，会导致泥浆更慢流速。
- 5.温度——泥浆的温度越高，能量就越高。粒子间的相互排斥就越大，会导致泥浆更慢流速。

备注：

我司解胶剂D-109可按照50%取代所有解胶产品之和，大比例取代复合三聚，40%取代常规解胶剂（供参考）

附件：

技术数据表

产品名称：	陶瓷解胶剂（液体）
型号：	FG-D109
形状：	液体
颜色：	无色至浅黄
离子特性：	阴离子
比重：	1.41 - 1.52
平均非挥发性固含量（%）	42 - 46
PH值：	7.0- 9.0
体积粘度:（CPS）	100 -600
凝固温度:（ ）	0
储存温度（ ）	10 - 35
保质期（月）：	12
* 存储在建筑物内的时候应有稳定的温度10度-30度之间.	
包装尺寸:	
塑料桶	50 kg
I.B.C	1500 kg
其他尺寸	承索