

母猪双体高培分娩床 PVC板猪产床

产品名称	母猪双体高培分娩床 PVC板猪产床
公司名称	泊头市宏基养殖设备厂
价格	2400.00/套
规格参数	尺寸:2100*3600
公司地址	河北沧州泊头后陈工业开发区
联系电话	15369838196

产品详情

产品简介

[母猪双体高培分娩床是一种双体](#)

、单体栏，是母猪分娩哺乳的场所。分娩栏的中间为母猪限位架，是母猪分娩和仔猪哺乳的地方，两侧是仔猪采食、饮水、取暖和活动的地方。母猪限位架一般采用圆钢管和铝合金制成，后部安装漏缝地板以清除粪便和污物，两侧是仔猪活动栏，用于隔离仔猪。躺卧区和排粪区由隔墙分开，并配有可开闭的活动门。在排粪区设置饮水器，平时打开活动门，利用猪只在饮水时有排粪尿的习性，将粪便集中于排粪区，便于清除。关闭活动门能使每个猪栏的排粪区连成一条通道，利用刮粪板清除粪便。这种猪栏能保持躺卧区干燥清洁，减少饲料浪费，但由于排粪区设在猪舍内，易造成舍内空气污染，使用时应加强猪舍通风。最适合大中型养猪设备厂使用。母猪产床不但可以满足母猪分娩需要,也是母猪分娩后,母猪与仔猪在各自的区域内活动,既能满足小猪吃奶的需要,同时保护小猪不会被母猪压死压伤,为小猪营造独立适宜温度环境,满足仔猪与母猪的不同温度需求。母猪产床是母猪产仔期间专用设备，仔猪在干净舒适的地板上饲养，防止了被母猪挤压，猪粪便通过漏缝地板落入粪池，可减少猪群因粪便污染导致的疾病，提高了成活率。母猪产床在母猪产仔、仔猪哺乳阶段设备配置如下：

- 1.母猪产床主要配备热浸锌或喷漆仔猪围栏、母猪限位栏；
- 2.铸铁母猪食槽或钢板食槽；
- 3.塑料、铸铁组合地板网或全铸铁地板网、铸铁钢梁；
- 4.玻璃钢保温箱、不锈钢或铜质饮水器；
- 5.也可选配不锈钢或钢板仔猪补料槽。

母猪产床产品配套说明: 1、母猪产床的支撑梁选用球墨铸铁或。 2、床面:床面母猪部份选用球墨铸铁板,或钢丝编织网地板仔猪部分选用塑料漏缝板,同时最大限度满足了母猪与仔猪的生长需要。 3、床架:床架采用热镀锌管焊合而成,结实,耐用.抗老化,耐腐蚀。 4、其它:采用螺栓连接拼装,组装十分简单方便,另配有仔猪保温箱,加热灯,母猪用饮水器,仔猪用饮水器,母猪铸铁食槽,仔猪铸铁圆形补料槽.底部有铸铁横梁支撑，铸铁腿。母猪产床的产品设计：通常我们把母猪产床上安装有母猪限位架、仔猪围栏、仔猪保温箱、高架网床、母猪食槽和小猪补料槽等组成。母猪限位架的作用是限制母猪自由活动和躺卧方式，使其在躺卧时只能腹部着地伸出四肢。增加了躺卧时间，为仔猪提供了逃避的机会，避免被压死喝压伤。限位架的长度一般为2.0-2.3米，宽度为0.6米，高度为1.0米。限位架最下边的一根栏杆离地面的距离为240毫米，它上面焊有弯曲的档柱，用以保护仔猪，而不影响仔猪吃奶。母猪食槽和饮水器都在限位架的前方。母猪产床的重要用途：它就是专为母猪分娩和哺乳仔猪而设计的专用围栏，它做为就是为了能保护仔猪，防止被母猪压死；能为初生小猪提供30 左右的小气候和小环境；能提供良好的卫生条件，能防止活物积存和细菌的繁殖，减少仔猪疫病；便于对母猪和仔猪的管理。为仔猪提供一个活动的空间我们就设计了仔猪围栏，并防止仔猪跑出去。护栏有栅条式和隔板式

两种.栅条式有利于通风和观察，但不利于防疫。隔板式有利于防疫但造价较高，仔猪围栏的长为2.0-2.3米,宽为1.7-1.8米,高为0.5-0.6米,栅格间距不大于40毫米,仔猪补料槽和饮水器都装在围栏的后部，供粪便排在后部的排粪区。

咨询电话：15369838196田经理