

制品型橡胶止水条厂家供应现货发售

产品名称	制品型橡胶止水条厂家供应现货发售
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/米
规格参数	品牌:剑锋橡胶 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

制品型遇水膨胀止水条 (Product type of expansive water water)

详细介绍：

制品型遇水膨胀止水条是由工程橡胶有限公司开发研制的一种既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料。止水，防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

主要特点

一、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏；

二、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。

三、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清理一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

四、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

施工工艺

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

(4) 止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

止水胶条安装方法

(1) 需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平整，施工前须清理界面上浮渣、尘土及物。

(2) 止水条安装部位确定后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行粘贴，或用锚钉将止水条固定在安装的部位。

(3) 若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用锚钉进一步加强固定。总之，止水条与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用。