

# 山西布袋除尘器厂家 脉冲布袋除尘器首选中坤环保

产品名称	山西布袋除尘器厂家 脉冲布袋除尘器首选中坤环保
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	中坤环保:MC-16II 山西太原:高新区长治路303号411室
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

## 产品详情

本公司主要生产销售除尘器及除尘配件，除尘器：布袋除尘器，脉冲除尘器、单机除尘器。旋风除尘器静电除尘器等。除尘配件：除尘布袋。除尘骨架、电磁脉冲阀、星型卸料器、螺旋输送机、脉冲控制仪等。本店所有产品适用于钢铁厂、水泥厂、发电厂、冶炼、焦炭厂、机械厂、采矿厂、建材厂、陶瓷厂、制药厂、粮食等行业。本店所有产品型号、规格不同、如有需要请联系我们、合实型号规格。。欢迎新老朋友光顾。手机15536650690

山西中坤环保工程有限公司是环境污染治理专业化公司，公司以科技开发为基础,以环保产业为支柱的多元化发展的国家级高新技术企业。业务涉及环保科技咨询、环境污染（气）综合治理、产品研发、成套设备制造、设施运营、服务等众多范畴，可为环保工程项目提供工程咨询、评价，到设计、施工、调试、运营的全面解决方案和优质服务。

山西中坤环保工程有限公司是一家专业的除尘设备(除尘器)生产实体厂家,有着十几年的除尘设备(除尘器)生产经验,曾与多家大型工业企业合作,中坤环保集设计、生产、销售为一体,可以根据您的除尘器(除尘设备)所使用的工矿环境,现场实地勘测,为您专业定制适合您的除尘设备(除尘器),所生产的除尘设备(除尘器)虽然价格比同行高一些,但是质量更是要好,性价比战胜一切.

中坤环保良好的售后服务是我们最好的品牌,我们本着对每一台除尘设备的负责,对每一位客户负责的原则,定期派售后人员进行走访,竭诚为客户服务.

如果您想购买除尘设备(除尘器),请找专业除尘设备(除尘器)生产厂家,中坤环保是您最好的选择!

除尘器入口含尘浓度 (g/m<sup>3</sup>)

即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决定的，在设计或选择袋式除尘器时，它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m<sup>3</sup>或g/Nm<sup>3</sup>来表示。

对于袋式除尘器来说，入口含尘浓度将直接影响下列因素：

压力损失和清灰周期。入口浓度增大，同一过滤面积上积灰速度快，压力损失随之增加，结果是不得不增加清灰次数。

滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下，其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。

预收尘有无必要。预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备，也称前级除尘。

排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准，粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。

操作方式。袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式，脉冲布袋除尘器注意事项，为减少风机磨损，入口浓度大的不宜采用正压操作方式。

除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，山西除尘器，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为1500Pa）时，气箱式脉冲布袋除尘器厂家，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，箱式除尘器设备，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。