

不锈钢深井泵-天津不锈钢深井泵现货

产品名称	不锈钢深井泵-天津不锈钢深井泵现货
公司名称	天津东坡环保泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津津南区双桥东区中宏道1号
联系电话	022-28513096 15522144073

产品详情

不锈钢深井泵-天津不锈钢深井泵现货

天津东坡泵业不锈钢深井泵是我厂技术生产的高性能耐磨型潜水电泵，动力部分配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机，对水质绝对无污染，是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）。

主要用途 深井提水 城市、工矿企业给排水 农业排灌、园林喷灌 地热开发利用
，供暖系统 农田灌溉、花园浇水、喷泉景观、雨水回收利用系统、矿山排水、抢险，城市供水、企事业单位提起地下水源之用

用于范围

适用与农田灌溉，花园浇水，喷泉景观，雨水回收利用系统，矿山排水、抢险，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，效率高节约电能。

应用范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.1%

4：PH值（酸碱度）3-10

5: 硫化氢的含量不大于5.5mg/L

6: 氯离子的含量不大于600mg/L

7: 机组必须完全浸没水中工作。

注意事项

潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

电源

380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

材料

叶轮：不锈钢2Gr13，304,316,316L.

泵壳：不锈钢2Gr13，304,316,316L.

泵轴：冷拉钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.

电机膨胀调节囊橡胶材质。

东坡泵业（天津东坡泵业有限公司）是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业潜水泵服务制造商，专业研发制造高性价比潜水泵系列产品，产品千余种，主要产品包括矿用潜水泵、深井潜水泵、轴流泵、混流泵、潜污泵、热水潜水泵、不锈钢潜水泵等热门水泵产品。除此外，东坡泵业潜水泵还提供配套设配产品服务，以及潜水泵项目工程安装、维修等服务。

性能参数：

井径(mm)	流量(t/h)	扬程(m)	电机功率(kw)
100QJ3.2	3.2	27--144	0.55--3
100QJ5	5	16--96	0.55--3
150QJ5	5	50--100	3--9.2
150QJ10	10	50--100	3--15
150QJ20	20	26--182	3--18.5
150QJ25	25	24--152	3--18.5
150QJ32	32	18--108	3--18.5
175QJ20	20	26--247	3--25
175QJ32	32	24--168	4--25
175QJ40	40	24--132	5.5--25
175QJ50	50	24--108	5.5--25
200QJ10	10	52--150	4--22
200QJ20	20	40--150	4--55G
200QJ32	32	26--150	4--55G
200QJ40	40	26--299	5.5--55

200QJ50	50	13--204	4--55G
200QJ50	63	221	55G
200QJ50	63	238	55G