

FLUKE DSX2-8000网线测试仪

产品名称	FLUKE DSX2-8000网线测试仪
公司名称	深圳市劲力达能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DSX2-8000 品牌:FLUKE
公司地址	深圳市福田区八卦岭工业区厂房第513栋第5层5E19 (仅限办公)
联系电话	0755-82816978 18682009243

产品详情

DSX-8000八类线测试仪，DSX-8000拥有超快的测试速度，Cat 6A认证测试只需8秒，并且支持直流电阻不平衡测试，以确保高级PoE系统的正常工作。这两种特性相结合，大大改进多种新兴高速、高功率PoE应用的测试。联系人丁小姐。

双绞 LAN 布线：TIA 类别3、4、5、5e、6、6A、7、7a、8：100 ISO/IEC Class C、D、E、EA、F 和 FA：100 和 120 标准链路接口适配器 永久链路适配器 插头类型：屏蔽的 RJ45 可选插头类型：Tera 通道适配器 插孔类型：屏蔽的 RJ45 可选插孔类型：Tera 测试标准 TIA 符合 TIA 568-C.2 要求的类别 3、4、5、5e、6、6A、7、7a、8 ISO/IEC 符合 ISO/IEC 11801:2002 和修订版要求的 Class C 和 D、E、Ea、F、FA 最大频率 1200 MHz 一般规格 自动测试速度 类别 5e 或 6/Class D 或 E 的全双向自动测试：9 秒 类别 6A/Class EA 的全双向自动测试：10 秒 支持测试参数（测试参数及测试的频率范围由所选择的测试标准决定） 布线图，长度，传播延迟，延迟偏差，直流回路电阻，插入损耗（衰减），回程损耗 (RL)，NEXT，衰减串扰比 (ACR-N)，ACR-F (ELFEXT)，Power Sum ACR-F (ELFEXT)，Power Sum NEXT，Power Sum ACR-N，Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT)，Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F) 输入保护 能经受持续的电话电压和 100 mA 的过流。在 ISDN 上偶尔发生超压现象不会造成损坏 显示屏 5.7 英寸 LCD，具有感应电容触摸屏 箱包 由减震材料包覆成型的耐冲击性塑料箱 体积 已安装 DSX-5000 模块和电池的主 Versiv 装置：2.625 英寸 x 5.25 英寸 x 11.0 英寸 (6.67 厘米 x 13.33 厘米 x 27.94 厘米) 重量 已安装 DSX-5000 模块和电池的主 Versiv 装置：3 磅，5 盎司 (1.28 kg) 主机与远端 锂离子电池组，7.2 V 典型的电池寿命 8 小时 充电时间* 测试仪关：电量从 10% 充到 90% 需 4 小时 所支持的语言 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语和简体中文 校验 维修中心校验周期为一年

