

M2533平格型网带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | M2533平格型网带 |
| 公司名称 | 上海鼎幸机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇新松公路12号24幢-18（注册地址） |
| 联系电话 | 15821643381 |

产品详情

M2533平格型网带 M2533平格型网带 M2533平格型网带

塑料网带又称塑钢网带，主要应用在塑钢网带输送机上，是对传统皮带式输送机的补充，它克服了皮带机皮带撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。M2533平格型网带由于网带输送机使用模块式塑钢网带，而且传动方式采用链轮驱动，所以塑钢输送网带不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更减少一笔费用。M2533平格型网带采用不同材质的网带可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要，我们通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温度零下-10度至120摄氏度之间的输送要求，网带节距有10.2、12.7、19.05、25、25.4、27.2、38.1、50.8、57.15可选，开孔率由2%至48%可选，根据有无开孔情况网带分为平板网格，平格网络，开孔网带，圆孔网带，突肋网带。