

磁铁与磁铁粘接胶水

产品名称	磁铁与磁铁粘接胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	38.00/支
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

磁铁与磁铁粘接胶水技术参数说明：

产品厂家：金乐盾

产品型号：JLD-4968

粘度：450-550 Cps

产品形态：液体状

产品外观：无色透明

温度范围：-40 ~+125

表干固化时间：12-15秒

完全固化时间：24小时

耐湿度：70%

保存期：12个月

包装规格：20g/1000g

填充间隙：0.5mm

产品性能：快速粘接、环保、低白化、高强度、耐冲击

金属粘接基材：不锈钢、铝合金、电镀铁、电镀铜、镀镍金属、镀锌金属、镀铬金属、磁性金属等等

塑料粘接基材：ABS、PVC、PC、赛钢POM、尼龙、TPU、TPR等等

磁铁与磁铁粘接胶水产品用途：

广泛用于汽车、电子、精密仪器零件之间的粘接；五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合；电器零件、宝石的粘接。

储存方式及注意事项：

- 1、工作场所请保持良好的通风，使用以及存放请远离火源，请在室内阴凉干燥处贮存，避免阳光暴晒，储存温度20 以下为宜。如果长期在常温状态下储存，胶水的性能会快速下降。
- 2、胶从冷藏室取出使用时，为避免胶水吸收空气中的水分而固化、变质，所以请在室内放置最少30分钟后，等胶水恢复到常温后再使用，
- 3、在使用完后，应立即将瓶盖盖好，以避免整瓶胶液吸潮固化；

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ:137876772 微信；13927339931