磁铁与磁铁粘接胶水

产品名称	磁铁与磁铁粘接胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	38.00/支
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

磁铁与磁铁粘接胶水技术参数说明:

产品厂家:金乐盾

产品型号: JLD-4968

粘度:450-550 Cps

产品形态:液体状

产品外观:无色透明

温度范围:-40 ~+125

表干固化时间:12-15秒

完全固化时间:24小时

耐湿度:70%

保存期:12个月

包装规格:20g/1000g

填充间隙: 0.5mm

产品性能:快速粘接、环保、低白化、高强度、耐冲击

金属粘接基材:不锈钢、铝合金、电镀铁、电镀铜、镀镍金属、镀锌金属、镀铬金属、磁性金属等等

塑料粘接基材: ABS、PVC、PC、赛钢POM、尼龙、TPU、TPR等等

磁铁与磁铁粘接胶水产品用途:

广泛用于汽车、电子、精密仪器零件之间的粘接;五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、

金属与陶瓷之接合;电器零件、宝石的粘接。

储存方式及注意事项:

1、工作场所请保持良好的通风,使用以及存放请远离火源,请在室内阴凉干燥处贮存,避免阳光暴晒,

储存温度20 以下为宜。如果长期在常温状态下储存,胶水的性能会快速下降。

2、胶从冷藏室取出使用时,为避免胶水吸收空气中的水分而固化、变质,所以请在室内放置最少30分钟

后,等胶水恢复到常温后再使用,

3、在使用完后,应立即将瓶盖盖好,以避免整瓶胶液吸潮固化;

咨询热线:0752-3097652 13927339931

QQ:137876772 微信; 13927339931