

## 2CY4.2-2.5齿轮油泵

产品名称	2CY4.2-2.5齿轮油泵
公司名称	北京八方泵业机械有限责任公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:八方泵业 型号:2CY4.2-2.5 产地:泊头
公司地址	北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13层13A13-1
联系电话	01057163983 15330220022

### 产品详情

2CY4.2-2.5齿轮油泵主要用于各种机械设备中有润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度在5~1500cst，温度在180 以下的具有润滑性的油料。如需高温，同本单位联系可配用耐高温密封即可。

2CY4.2-2.5齿轮油泵应用范围：1、在输油系统中可用作传输，增压泵；2、在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；3、在燃油系统中可用作输送，加压，喷射的燃油泵；4、2CY齿轮油泵在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

<http://www.pumpbafang.com/clyb/2cyclyb.html>

2CY4.2-2.5齿轮油泵使用时应注意事项：

1、安装a、安装前应检查泵在运输中是否受到损坏，如电机是否受潮、泵进出口的防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内部等。b、安装管道前应先对管道内壁用清水或蒸气清洗干净。安装时应避免使管道的重量由泵来承担，以免影响泵的精度及寿命。c、油泵应尽量靠近油池；管道各联接部位不得漏气、漏液，否则会发生吸不上液体的现象。d、为防止颗粒杂质等污物进入泵内，应在吸入口安装金属过滤网。e、进出口管路建议安装真空表及压力表，以便监视泵的工作状态。

f、当油池较深、吸油管路较长或介质粘度较高而造成真空度过高时，2CY齿轮油泵可将进油管加粗一档。吸油管路较长时还应安装底阀。

2、工作前的检查a、泵的各紧固件是否牢固。b、主动轴转动是否轻重均匀一致。c、进出管道的阀门是否打开。d、泵的旋转方向是否符合要求。e、初次使用前应向泵内注入适量介质。3、工作时的维护。a、注意泵的压力表及真空表的读数应符合该泵所规定的技术规范以内。b、当泵在运转中有不正常的噪音或温升过高时，应立即停泵检查。

c、一般情况下，不得任意调整安全阀，如需调整时，要用仪器校正。使安全阀的截止压力为泵额定压力的1.5-2倍。

4、泵的停止。

a、切断电源。

b、关闭进出管道阀门。