

# 泰和安独立式烟感报警器消防火灾烟雾探测

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 泰和安独立式烟感报警器消防火灾烟雾探测         |
| 公司名称 | 深圳市家家优科技有限公司                |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼 |
| 联系电话 | 0755-89206127 15013775514   |

## 产品详情

泰和安独立式烟感报警器消防火灾烟雾探测感应感烟器家用无线烟感

产品名称：独立消防烟感

产品型号：JTY-GD-SA-1201

主要功能特点：

采用单片机技术制造，性能可靠

安装简单，无需调试

精密光电传感器，保证了高度一致性和稳定性，有效避免吸烟等引起的误报火警。

全自动检测功能，确保始终处于的工作状态

烟室采用防虫设计，使用更耐久

明快高效报警音响 85dB

人工测试按钮，方便测试。

可临时增加报警灵敏度以检测的报警功能。

外壳采用防火 ABS 工程塑料。

产品率先通过公安部消防检测中心检测并取得CCC强制性认证。

## 主要技术参数

工作供电：DC9V 碱性电池

静态电流：10uA

报警电流：10mA

报警联动：独立声光报警

报警音响：85dB

工作温度：-10 ~ 50

相对湿度：95%RH(40 ± 2 )

产品尺寸：102mm × 40mm

此款独立烟感率先获得标准CCC认证，为各地消防支队推荐产品。

## 安装

房间内每25—40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。

选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。

依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。

按两个孔位钻两个孔。

在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。

塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。

本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。

有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。

轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915

工作，测试及维修的程序

本探测器在安装好之后就处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。

当燃烧微粒被探测到时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。

烟雾报警器消防火灾探测器家用无线烟雾感应器独立式烟感器探测器