

垃圾清运车 (LT-S2.AHY6)

产品名称	垃圾清运车 (LT-S2.AHY6)
公司名称	广州五羊绿通新能源电动车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电控:丰田电控/交流ToYoTa 80L330A—330A 电池:绿通专用免维护电池 6V-170AH*12只 (3小时率) 电动机:绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW
公司地址	广州市海珠区泰沙路岗边2号
联系电话	020-29816698 13929255270

产品详情

车型 : LT-S2.B.HY6	料号 :	规格 : 72V交流系统
电器系统	电控 电池 电动机 充电机	丰田电控/交流ToYoTa 80L330A—330A 绿通专用免维护电池 6V-170AH*12只 (3小时率) 绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW 电脑智能化充电机72V/25A
充电时间		小于12小时 (放电率为80%)
车身配置	前挡 座椅 后视镜 DC、灯光及信号 车身 仪表台	夹层玻璃 皮革面料 左右各一手动型外后视镜 顶蓬 地板 转向系统 玻璃钢手糊成型 铝花纹防滑地板 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 72V/12-400W 前照明灯、转向灯、行驶灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 玻璃钢手糊成型、加强型PP材料货箱、液压升降尾板 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、
制动系统		组合开关、雾灯开关、速度表
前桥及悬挂		前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。
后桥及悬挂		独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震
轮胎和钢圈		整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板减震。 145R12真空轮胎 12寸铁钢圈+轮罩
技术参数	长*宽*高	4130*1496*1920mm
数	货箱尺寸	2480*1426*500mm
	额定乘员 (人)	2人
	最大行驶速度	30km/h
	续驶里程km	80—100 (平路)
	百公里能耗	13.5kwh

整车重量(含电池)	1250kg
货箱载重kg	1000kg
安全爬坡度	18%
刹车稳定性	1.9m
驻坡性能	15%
最小转弯半径	5.3m
最小离地间隙	180mm
轴距	1940mm
轮距(前/后)	1200/1300mm
制动距离	4m