

厂家供应科迪科技水泵气密性测试台

产品名称	厂家供应科迪科技水泵气密性测试台
公司名称	杭州科迪科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:科迪科技 型号:KD830 产地:杭州
公司地址	拱墅区宜家时代大厦2幢904室
联系电话	0571-85808355 15372049706

产品详情

厂家供应科迪科技水泵气密性测试台

一、项目说明

本系统是用于检查各种部品、成品的气密性的差压式空气泄漏测试，可以提高泄漏的检测能力并实现测试工位的自动化。本系统装载了高感度、高耐压的传感器和不受热影响的气动阀，在每次测试中自动检查气动阀的动作和传感器的感度。并以功能和安全性俱佳的智能回路组成了基本回路，通过使用标准品误差修正预设值功能，或者降低误差功能，提高了测试能力并缩短了测试时间。

二、系统特点

1、模块化设计，标准化设计，系统设计贯彻开放性理念。

2、大屏幕7寸触摸屏显示，操作界面清晰、易懂；

3、差压分辨率精度高；

4、测试结果可以用Pa,Pa/s,ML/min显示；

5、具备手动测试和自动测试两种模式；

6、USB数据输出，可直接将数据写入移动存储设备；

7、丰富的电磁兼容（EMC）技术应用（如接地、屏蔽、隔离、滤波等手段）及良好的制造工艺的保证，最大限度地确保了系统的可靠性及抗干扰能力，在干扰、火花、高压、强电冲击的环境下，系统均能稳定可靠运行，从而实现对试验环境的托管，放心使用设备。

三、测试项目及技术指标

显示单位	测试压	kPa , kg/cm ² , PSI , bar , torr
	泄漏量	Pa , Pa/s , mL/min
精度范围	± 5%F.S	
精度保证范围	0 ~ 1.6MPa	
传感器范围	0 ~ 1.6MPa	
传感器耐压	10MPa	
泄漏量显示	整数位数 3 位，小数位数 1 位；	
泄漏上下限	± 999.9Pa 以下或 ± 1999.9Pa 以下	
时间设定	0 ~ 99 秒	
测试压源	一般情况下，使用比测试压高 0.3~0.5MPa 的干燥 洁净空气	
环境温度	使用温度为 5 ~ 40 ； 保存温度为-20 ~ 70	
湿度	湿度 80%RH,以下，无结露	