

地埋热塑性双层燃油复合管 地埋双层输油管

产品名称	地埋热塑性双层燃油复合管 地埋双层输油管
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:32-125 壁厚:3.5-6 长度:1-12
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

河南德远橡塑制品有限公司生产的加油站输油管，有地埋热塑性双层燃油复合管、地埋双层输油管、双层复合管、多层层复合管。规格型号齐全，32 40 63 75 110 125 mm, 厂家直接发货，价格便宜，售后服务十分完善，有专业的安装团队，如有需要可以到现场负责管道的指导安装。

目前国家大力推广加油站双层复合管道，除了更加健康，安全，环保外，加油站双层复合管道先进的材质工艺，长效的使用寿命都好于原有的钢管输油管道。

我公司主营：地埋热塑性双层燃油复合管
地埋双层输油管、加油站双层复合管道，加油站双层复合管管件：双层终端焊头（检测口）
双层终端焊头 双层终端焊头（检测口）单层焊接接头 转换铜接头 双层弯管 双层三通 单层三通
双层焊接接头 单层弯管 法兰
导电插件等，售后服务完善，如有需要，可以到现场负责管道的指导安装。

加油站双层复合管道改造的必要性：

随着我国环境污染问题日益严峻，国家开始不断完善环保方面的法律规范，并进一步加大了惩治力度。加油站不仅要严控油气对空气的污染，也必须重视油料渗漏有可能带来的对土壤、地下水的污染。

据了解，最新的加油站行业规范及各地方环保局的相关规定，越来越多的石油公司开始认识到地埋热塑性双层燃油复合管 地埋双层输油管防渗漏可监测的优势，开始推广使用。然而，外市场上还存在一些所谓的“双层”管道，他们看似“双层”，实际上没有实现真正的连续贯通空间，因此无法进行相关的渗漏检测工作。

新国标GB 50156-2012《对加油站双层复合管道的要求：

- 1.用加油站双层复合管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。
- 2.加油站双层复合管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。
- 3.双层管道系统的最低点应设检漏点。
- 4.管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。

加油站双层复合管道技术参数：

型号规格：双层复合管——75*63

单层复合管——63 75 90 110mm

长度：加油站双层复合管道盘管：50米/盘 30米/盘

直管：6米/根

应用范围：加油站内地下输油

颜色：黑色

材质：EVOH材质

特性：加油站双层复合管道耐腐蚀，绿色环保，抗渗透，抗静电，抗冲击，重量轻，连接简单，使用寿命长。

地理热塑性双层燃油复合管 地理双层输油管改造的必要性：

随着我国环境污染问题日益严峻，国家开始不断完善环保方面的法律规范，并进一步加大了惩治力度。加油站不仅要严控油气对空气的污染，也必须重视油料渗漏有可能带来的对土壤、地下水的污染。

据了解，最新的加油站行业规范及各地方环保局的相关规定，越来越多的石油公司开始认识到双层管道防渗漏可监测的优势，开始推广使用。然而，外市场上还存在一些所谓的“双层”管道，他们看似“双层”，实际上没有实现真正的连续贯通空间，因此无法进行相关的渗漏检测工作。

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产地理热塑性双层燃油复合管、地理双层输油管、油井管、超高分子量聚乙烯管道、隧道逃生管道、钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业。

以质量求生存，以信誉谋发展，我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理

联系电话：17337942260

Q Q : 3287581918

电 话 : 0379-69930036

网 址: www.jhffg.com