

加油站地埋复合双层管 加油站埋地双层管道

产品名称	加油站地埋复合双层管 加油站埋地双层管道
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:32-125 壁厚:3.5-6 长度:1-12
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

河南德远橡塑制品有限公司生产的加油站地埋复合双层管 加油站埋地双层管道，有单外管、双层复合管、多层复合管。规格型号齐全，32 40 63 75 110 125 mm, 厂家直接发货，价格便宜，售后服务十分完善，有专业的安装团队，如有需要可以到现场负责管道的指导安装。

加油站改造工作主要包括：加油罐和输油管的改造，目前全国已经开始对加油罐进行改造，要统一更换成双层的加油罐，关于输油管的改造，是要将传统的金属输油管更换成塑料复合管，加油站双层管道。

传统加油站用金属管道易产生腐蚀破坏，造成汽油泄漏，污染环境以及地下水。随着对环保要求的不断提高，金属管道已经逐步被加油站双层管道所替代。中石化、中石油等开始在新建和改建的加油站中大量采用加油站双层管道。

加油站地埋复合双层管 加油站埋地双层管道，管件电熔承插焊接操作应符合下列规定：

- 1.测量焊接接头内管道应插入的焊接长度，在管道插入端使用白色记号笔标记插入深度；使用供应商提供的刮刀刮擦去除配合焊接区域的表面氧化层；
- 2.组装前必须使用丙酮或异丙醇沾湿不起毛的洁净棉布清洁干净管道焊接区域表面，以及焊接接头的内部；
- 3.使用专用焊接夹具固定待焊接的接头，夹具固定不要太紧或夹得距离焊接接头太近，确保待焊接件未被施加任何外力。焊接夹具至少保持固定 30 分钟或待焊接接头温度降至体温，才能拆除；

加油站复合输油管道与金属管的比较

优点	应用上的好处
耐腐蚀	使用寿命长
不会有金属屑进入油品	油品清洁
无需减震装置	连接处不会泄漏
不会造成碰撞后弯曲变形	连接安全方便
接头少，安装方便，无需库存接头等部件	软管长度可调，节省时间，减少配件用量与配件库存
静摩擦系数低(0.15-0.20)	减少腐蚀损耗

我公司加油站埋地复合双层管 加油站埋地双层管道工程案例；

- 1.北京燕东宏达加油站改造项目 400米 加油站复合输油管道
- 2.定州东方石油设备有限公司定州市加油站改造项目 1000米
- 3.西藏噶尔县加油站输油管改造项目 2000米
- 4.开封京标石化加油站改造项目 800米 加油站复合输油管道

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产加油站埋地复合双层管、加油站埋地双层管道、油井管、超高分子量聚乙烯管道、隧道逃生管道、钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业。

以质量求生存，以信誉谋发展，我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理

联系电话：17337942260

Q Q：3287581918

电 话：0379-69930036

网 址：www.jhffg.com