

加油站导静电输油管道 加油站管道网

产品名称	加油站导静电输油管道 加油站管道网
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:32-125 壁厚:3.5-6 长度:1-12
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

河南德远橡塑制品有限公司生产的加油站导静电输油管道

加油站管道网，有单外管、双层复合管、多层复合管。规格型号齐全， 32 40 63 75 110 125 mm, 厂家直接发货，价格便宜，售后服务十分完善，有专业的安装团队，如有需要可以到现场负责管道的指导安装。

加油站改造工作主要包括：加油罐和输油管的改造，目前全国已经开始对加油罐进行改造，要统一更换成双层的加油罐，关于输油管的改造，是要将传统的金属输油管更换成塑料复合管，加油站导静电输油管道 加油站管道网。

传统加油站用金属管道易产生腐蚀破坏，造成汽油泄漏，污染环境以及地下水。随着对环保要求的不断提高，金属管道已经逐步被加油站双层管道所替代。中石化、中石油等开始在新建和改建的加油站中大量采用加油站导静电输油管道 加油站管道网。

加油站导静电输油管道 加油站管道网的优点：

- 1.加油站双层管道超强的使用寿命：严格按照德国标准生产，确保50年使用寿命。
- 2.显著的高温下长期耐应力开裂性(可达110)耐高温性强(可达110)。
- 3.显著的记忆性。
- 4.加油站双层管道优良的低温下抗冲击强度，使用温度可低至-50 。
- 5.高耐磨性和机械抵抗能力，适宜用在条件较差的工地环境。
- 6.优良的耐化学性。

加油站导静电输油管道 加油站管道网机组简介：

· 机组品种：PP-R/EVOH、PB/EVOH、PE-RT/EVOH、PE-Xa/EVOH、PE-Xb/EVOH、PE/EVOH等系列三层、五层共挤复合防渗氧管材机组。

· 优化设计的多层复合共挤机头，是使EVOH树脂、胶粘剂与管材基体均匀而有机的结合在一起的有效有力保证；

· 整机采用进口PCC可编程电脑系统控制，既可点动，亦可联动，有效的保证了各机联动时的同步性与自动化连续生产；

· 挤出机系根据EVOH树脂特性而特殊设计的机筒、螺杆，既保证了塑化效果，又利于树脂熔体的高效挤出；

· 所产EVOH复合防渗氧管材具有极好的不透气性和保香性、良好的抗紫外线及其它辐射性，既大大延缓了管材的抗老化寿命，又有效的避免了管材内壁细菌的滋生；

加油站导静电输油管道 加油站管道网管件：

双层三通 单层三通 双层焊接接头 双层终端焊头（检测口） 双层终端焊头
双层终端焊头（检测口） 单层焊接接头 转换铜接头 双层弯管 单层弯管 法兰 导电插件
焊机+工具+测压工具

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产加油站导静电输油管道 加油站管道网、油井管、超高分子量聚乙烯管道、隧道逃生管道、钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业。

以质量求生存，以信誉谋发展，我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理

联系电话：17337942260

Q Q：3287581918

电 话：0379-69930036

网 址：www.jhffg.com