

L600型聚乙烯闭孔泡沫板力学特点

产品名称	L600型聚乙烯闭孔泡沫板力学特点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	800.00/立方米
规格参数	厚度:10mm 型号:L-600型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

L600型聚乙烯闭孔泡沫板：

产品特点：

密度小，回复率高，具有气泡结构。

表面吸水率低，防渗性能好。

耐酸、耐碱、盐、油等溶剂腐蚀，耐老化性能优良。

高温时不流淌，低温时不脆裂。

应用范围：

混凝土公路伸缩缝之接缝板；

道桥接缝止水板；

水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；

水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；

建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；

机场跑道之接缝板；

港口、码头、混凝土之接缝板；

水洞、隧道混凝土之过水接缝板；

地铁、地下通道混凝土止水接缝板

力学性能：

表观密度 0.05—0.14g/m²

抗拉强度 0.15Mpa

抗压强度 0.15Mpa

撕裂强度 4.0N/mm

加热变形 2.0%

吸水率 0.005g/cm³

延伸率 100%

压缩变形 3.0%