PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪厂家直销

产品名称	PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪厂家直销
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:PGM-7380 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

安全是天，安全是地，没有安全，就没有了天和地，隐患处处有，山东旭安电子科技有限公司愿为你的安全提供一盏指明灯，时刻照耀着您安全前进的脚步。如有需要请来电咨询..

PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪主要特点===PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪

RAE 第二代 Tube 技术与 RAE PID 技术结合，保证低浓度 TVOC 的准确检测

实时显示检测环境的温度和湿度，通过内置的温度和湿度传感器自动修正外界引入的误差

每分钟给出一个检测结果，有多种单位可选择，ppb，ppm，mg/m3，ug/m3

大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文

可自动存储 100000 条检测记录，可以在仪器上自由翻看近 100 条历史检测数据

智能预热以及标定提示，时刻确保仪器在一个正确的工作状态

锂电池超过 14 小时的连续工作时间

内置气体库，客户也可以根据需要自定义检测气体

PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪应用领域

建筑工程竣工验收 VOC 检测

室内环境空气 VOC 检测

室内污染物处理检测

VOC 污染源的查找

应急事故中 VOC 快速检测

车内 VOC 快速检测

产品型号：PGM-7380

PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪检测仪指标==PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪

传感器　检测量程　检测分辨率　检测时间　检测准确性

10.6eV PID 0-50ppm　1ppb/0.001mg/m3 120 秒 ≤ 3%（校准点)

产品类型 VOC 室内空气质量快速检测仪

支持传感器 10.6eV PID 传感器

尺寸 370mm*85mm*67mm(包括采样管)

重量 1300g

电池 可充电锂电池，支持连续运行 16 小时

碱性电池盒 支持连续运行 10 小时

充电器 带 RS232 接口的旅行充电器

显示 单色点阵 LCD 图形显示

按键 3 键

直接读出 测量值，电池，数据记录状态，泵状态，温湿度等

进样方式 泵吸式自动进样

数据记录 数据自动记录，在仪器上可翻看近 100 条检测数

据

显示语言 中 / 英 + 符号

操作模式 调查模式

标定方式 零点和 Span 两点标定

泵方式 内置采样泵

泵流速 450-550cc/min

校正系数 内置超过 220 种校准气体系数

客户自行定制 客户可自行定制 10 种气体

开机预热时间 1 小时 *

零点标定方式 零点标定管===PGM-7380气体检测仪 VOC检测仪

Span 标定方式 10ppm 异丁烯 *

为得到更准确的检测结果，建议开机预热 1 小时后进行零点标定，每周进行

一次 Span 校准。