

硅胶表面处理剂

产品名称	硅胶表面处理剂
公司名称	天津晨化硅业有限公司
价格	65.00/桶
规格参数	品牌:晨化 用途:硅胶表面处理 产地:天津
公司地址	天津市东丽区军粮城工业园宝仓路中段198号
联系电话	022-84818321 13502075263

产品详情

硅胶表面处理剂

的主要成份有机溶剂。应用于惰性TPU材料的表面处理，处理后可用胶水粘合，适用于TPU与金属、橡胶、塑料、陶瓷、玻璃等材料粘合。无白化，针对惰性材料TPU表面进行处理，再用胶水粘合，效果：可达到破坏强度。JRT硅胶表面处理剂是我公司的专利级产品，拉升力度是同行业的数十倍，效果卓越。

粘度 (mpa.s) : 5

温度范围 () : 耐80~100度水煮测试

气味 (环保) : 轻淡，不含重金属

外观 : 透明无色液体

表面挥发速度 : 5~10s

使用方法 :

清理干净要接合材料表面，及粘合表面去污、去油、待表面干燥。

用TPU处理剂涂刷均匀分布于TPU表面。

凉置5~10秒表面挥发完后，即可用胶水粘合。

5~30分钟后可达软材料破坏的强度。

贮存与保质期：

应远离火源、热源、阳光直射

使用后请立即密封好，存放于阴凉干燥处。

25 以下存贮保质期：12个月

可溶解在水中形成水溶液，金属经这种水溶液处理后能防止腐蚀生锈。它们的防锈作用可分为三类。金属与防锈剂生成不溶而致密的氧化物薄膜，因而阻止了金属的阳极溶解或促进金属的钝化，从而抑制金属的腐蚀。金属与防锈剂生成难溶的盐类，从而使金属与腐蚀介质隔离，免于锈蚀。金属与防锈剂生成难溶性的络合物，覆盖在金属表面而保护金属免于腐蚀。

硅胶表面处理剂使用方法

将硅胶基材待粘面用甲苯或丙酮擦去污物（如：油、脱模剂等）。

将处理剂涂刷、印刷或喷涂在基材上1-2次，尽量使其完全覆盖并分布均匀。

将涂好的胶片放在置物架上让其常温干燥5-10分钟，注意不要有灰尘污染。

贴上双面胶，再过贴合机压合或用木辊手工来回碾压。

贴合后放置一边，待其继续干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，24小时后达到使用效果。