

威埃姆水泥罐阻旋料位计

产品名称	威埃姆水泥罐阻旋料位计
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

WAM阻旋料位控制仪是采用交流微电机经减速后，带动检测叶片慢速旋转的。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先一个微动开关动作，发出有料的信号。随后另一个微动开关动作，切断微电机的电源使其停止转动。料位信号器主要裸露部件的材质，均为不锈钢及铝合金组成。具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点，食品行业或高尘恶略环境均可使用；输出轴采用了过载保护装置，可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的损坏；根据用户需要可提供两种不同的安装方式，为适应各种物料的不同比重便于使用调整。

WAM阻旋料位控制仪的技术参数：

电机电源：220VAC 50Hz 110VAC 50Hz (订货时注明) 叶片转速：1RPM 额定功率：3W

测量扭矩：0.5~1.0Kg.cm 接点电容：5A/250VAC 适用比重：0.5g/cm³ 防护等级：IP54

WAM阻旋料位控制仪安装要求：

- 1.在联接位置切割 60mm的孔，把联接螺箍插入1/3，焊接固
- 2.把料位仪器插入螺箍并旋紧，必须使出线口向下，然后用背母紧固接线图。

n 测量原理

阻旋物位开关是采用交流微电机经减速后，带动减速叶片慢速旋转的。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作，发出有料的信号，随后另一个微动开关动作，切断微电机的电源使其停止转动。只要仓内的料位不变，此种状态便将一直保持下去。

当料位下降检测叶片失去阻挡时，检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。首先一个微动开关动作，接通机电源使其旋转，随后另一个微动开关动作发出无料信号，只要没有物料阻挡检测叶片的转动，此种状态也将一直保持下去。

n 技术数据