

JD-25调度绞车 矿用提升调度绞车

产品名称	JD-25调度绞车 矿用提升调度绞车
公司名称	山东迈腾机械设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:迈腾 型号:60m 适用:矿用提升
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	2255452 15092633935

产品详情

JD-25调度绞车结构特点与工作原理

JD-25调度绞车由电机、卷筒装置、刹车系统、底座、防护罩等部件组成，结构上采用两级行星齿轮传动，分别布置在主轴的两端，主轴贯穿卷筒并支承在左右支架上，电动机采用法兰盘式固定在左支架上。

工作原理：电机齿轮带动左端小齿轮架的一对小行星齿轮旋转，由于小内齿轮是固定不动的，所以小行星齿轮除作自转外，还要围绕电机齿轮公转，即带动小齿轮架旋转，从而使主轴旋转，固定在主轴右端的中心齿轮也旋转，于是带动大齿轮架上的一大行星齿轮转动。

JD-25调度绞车技术参数

型号：JD-25；

外层钢丝绳静张力：20千牛；

外层钢丝绳速度：1.2米/秒；

容绳量：400米；

钢丝绳直径：16毫米；

卷筒规格：300×356毫米；

电动机

型号：YBJ25-4；

功率：25千瓦；

转速：1470转/分；

电压：380伏/660伏；

外形尺寸(长×宽×高)：1350×1140×1190毫米；

绞车质量(包括电机)：1460千克。

JD-25调度绞车产品介绍

JD-25调度绞车主要用于煤矿井下调度矿车或辅助牵引之用，亦可用于矿山地面、冶金矿场或建筑工地等进行调度和其他运输工作。绞车配有隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井中。绞车工作环境的瓦斯和粉尘含量不得超过《煤矿安全规程》规定的标准。绞车周围温度不得超过40℃，湿度不得超过95%，海拔高度不得超过1000米。

JD-25调度绞车实物图