420升电热水器

产品名称	420升电热水器
公司名称	浙江波艾勒热水器有限公司
价格	17040.00/台
规格参数	新宁:800升
公司地址	浙江省象山县丹西街道城西路16号
联系电话	021-66277839 17321170842

产品详情

420升电热水器

1. 浙江波艾勒热水器有限公司———超厚环保型无氟聚氨脂整体发泡保温层

超厚无氟聚氨脂高压整体发泡，发泡均匀，厚达50MM，密度55KG/M3,能效等级符合国标(GB21519-2008)一级,具有超强的保温性能。

2. 浙江波艾勒热水器有限公司———超厚优质的不锈钢201外壳

美观耐用，防水防腐。户外户内均可使用，整机防水防尘等级达到IPX4。

3. 浙江波艾勒热水器有限公司———水电隔离式绝缘式安装电加热棒

采用进口镍铬合金发热丝，发热管体采用不锈钢304无缝管，具有良好的防腐抗垢能力。以氧化镁粉及silicon材料，密实填充加热管内，100%水电分离。电加热棒100%全检，采用绝缘电阻为600-1000MΩ(兆欧姆)的电加热棒。耐高电压测试采用1800V(伏特)，确保使用安全。单位用电热水器

4. 浙江波艾勒热水器有限公司———多重超温超压保护

a) 标准温度控制。

b) 超温保护。

c) 超压保护。

d) 机械式TP阀超温超压保护。

420升电热水器

6.电热水器主要技术参数：

1）型号：NP800-12

2）额定电压：380V

3）额定功率： 12KW

4）额定电流：18A

5）出水口径：DN50

6）入水口径：DN50

7）安全阀口径：DN20

8）安全阀数量：2个

9）容量：800升

7. 浙江波艾勒热水器有限公司———超大的阳极牺牲镁棒

镁棒直径达到15mm，长度400mm。与电热管平行安装，保证了电热管每一部分都在镁棒的保护范围内。

8. 浙江波艾勒热水器有限公司———优质的电器元件配置

电器元件均采购国内高品牌—“ 正泰 ”。

9. 浙江波艾勒热水器有限公司———动力电源线

动力电源线采用的是硅胶编织高温线，电源线具有CCC认证。硅胶编织高温线额定温度比较高，基本可达150℃~300℃，额定电压在600V左右，采用硅橡胶做绝缘材料。在长时间大电流的工作情况下，也不会出现老化、变硬等显现。保证了使用的安全性。

10. 浙江波艾勒热水器有限公司———牢固可靠的接地线

热水器控制柜内配置有总地线端。控制器、电热元件、控制柜、设备主机内胆均与总地线端牢固接触。

用户案例

420升电热水器