

2JPB-30耙矿绞车 矿用耙矿绞车

产品名称	2JPB-30耙矿绞车 矿用耙矿绞车
公司名称	山东迈腾机械设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:迈腾 型号:mt 适用:矿用
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	2255452 15092633935

产品详情

耙矿绞车产品介绍

耙矿绞车主要用于金属矿及其它矿场的坑内或露天做矿石搬运及充填工作。主要用于水平耙运，也可用于倾角不大的斜坡耙运，不能作为提升设备。司机可以在绞车旁用手操纵，也可以离绞车数米以至数十米处用按钮实行距离操纵。

耙矿绞车由缠绕在卷筒上的钢丝绳牵引耙斗作往返运动来耙运物料。

耙矿绞车主要用于金属矿及其它矿场的坑内及露天场所，在水平及倾斜度不大的工作面上作矿物耙运及填充工作。

耙矿绞车主要构成

耙矿绞车由绞车，耙斗，滑轮三大主要部分组成。耙矿绞车有减速装置、主卷筒、副卷筒、操纵装置、钢绳导向装置和电动机。这些部件分别装在壳体内外，壳体是一个具有较好钢性的部件，既起保护、支撑作用，又承受全部载荷。它用螺栓固定在与基础相连的二根滑道上。

双筒绞车有一个主卷筒（装在右侧，即靠近电动机的一侧），一个副卷筒（装在左侧）。

三筒绞车有一个主卷筒（装在中间），二个副卷筒（装在左边和右边）。三筒绞车也可以装二个主卷筒（装在右侧和中间），一个副卷筒（装在左侧），每一个卷筒都相应有一个操纵装置和一个钢绳导向装置。

耙矿绞车产品分类及型号意义

2：钢丝绳卷筒得数量；J：卷扬机类；P：耙矿绞车；B：防爆；15：电动机的功率。

耙矿绞车的技术参数

型号：2JPB-30

主钢丝绳平均拉力kn：28副钢丝绳平均拉力kn：20

主钢丝绳平均速度m/s：72

副钢丝绳平均速度m/s：96

主钢丝绳直径mm：15.5

副钢丝绳直径mm：12.5

卷筒直径mm：280

卷筒轮缘直径mm：510

卷筒宽度mm：160

容绳量主卷筒：90

容绳量副卷筒：120

电动机型号：Y200L-4功率：30

重量kg：1155