广东8号盘管机 风口机 超静音纯铜风机盘管

产品名称	广东8号盘管机 风口机 超静音纯铜风机盘管
公司名称	东莞市威克达空调设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	风量:1360m3/h 冷量:7200w 型号:FP-136WA
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号
联系电话	13543295971 13692165397

产品详情

此产品是走水系统盘管机,均是国标产品(也可改走冷煤)。型号FP34-238WA.如果您在购买或安装过程中遇到任何问题,都可以拨打电话:13543295971我们都可以协商解决.

风机盘管机组特点

- 1,采用独特的双曲开窗翅片及叉排式换热铜管,充分强化气流扰动。调整翅片距离优化管路设计,全面提升盘管换热效率。
- 2,依据风机性能曲线,优化电机结构,使风机与电机的性能曲线相一致。最大限度减少风机负荷发生变化时风量的变化量。
- 3,单体式锻压成型的黄铜分、集水器,使冷冻水进出盘管分配更均匀,水流阻力更小,充分发挥换热器的全部效率,大大降低水系统的水流阻力。
- 4,凝水盘排水口的优化设计,最大限度排出机组运行时产生的冷凝水,大大减低细菌和微生物的滋生。
- 5,在机组上加设TiO2杀菌器(选配件),可以大量杀死空气中的细菌和病毒,全面提升空气品质。
- 6,机组外壳箱体采用高强度优质电镀锌钢板冲压折弯成型,防腐能力强。顶板内壁压贴一次热压成型PE保温棉,杜绝冷桥现象出现。水盘底部包裹一次热压成型PE保温棉,贴附牢固,防止二次冷凝现象出现。

- 7,单相三速永磁电容型异步电动机作为机组重要动力驱动部件。电机中心转轴均以调质经严格的表面镀铬防腐处理,防锈耐磨。配以高精度永久润滑日本NSK含油漆滚动封闭轴承,以保证高效率及超低噪声要求。
- 8,启动电容完全封闭在金属壳体内,并与电机壳体一体设计,电机的外接引线以金属软管穿套,符合国际消防安全标准。
 - 9,加长型冷凝水盘设计,使外接管道阀门接头均在冷凝水盘保护内,确保无冷凝水泄出。
- 10,双进风前倾机翼型离心式镀锌钢板质风轮,经严格的动、静平衡调验,经处理的空气以流线型传送,减少涡旋气流的产生,大大降低了气流摩擦时产生的噪声,机组运行更平稳、宁静。
 - 11,蜗壳的端板和导流板用齿合方式连接,克服了点焊连接漏风、易生锈的缺点。
- 12,机组出厂前均经过严格的运转、耐压和绝缘测试,电机接线端子全部置于专用电器盒内,确保机组运行时更安全。
- 13,每台换热器均进过2.8Mpa的高压水检漏及严格的耐压气密性试验,机组允许最大工作压力1.6Mpa,以保证每台机组的运行性能和品质

使用场合使用场合

- 1,机组使用冷水时应不低于5,以防止结露;热水不高于80 (常用60)。
- 2,要求水质干净,为软性水质。
- 3,建议机组运行温度 40 ,相对湿度 95%。

维护/保养

- 1,机组应由专职人员进行维护,对机组进行日常监视和定期保养。要指定严格的岗位责任制和操作规程,加强经常性的维护保养和检修。
 - 2,机组一般使用三个月左右应清洗一次过滤网上的积灰,以确保回风通畅。
 - 3,盘管应定期清洗。去除盘管外积灰及管内水垢,以免换热效果和通风量。
- 4,机组停用季节中,夏天需保持盘管内充满水以减少锈蚀;冬天必须将水排放干净以免冻裂铜管。
 - 5,检修前必须关闭电源,并且在电源处设置"维修中勿开启"字样,避免误操作造成危险。