

幕墙胶生产厂家

产品名称	幕墙胶生产厂家
公司名称	山东东广实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	寿光市田柳镇三号路以南羊临路以西田王东路以东
联系电话	18264629999 13419030450

产品详情

硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此应用价值非常大。硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜色可根据客户要求订做。选购密封胶主要看几个性能：

一、断裂强度（拉断的力/横截面积）；二、粘接强度（拉开的力/粘接面积，基材破坏除外）；三、断裂伸长率（拉断时的长度/原长）；四、抗老化能力；五、外观（亚光度，颗粒，气泡）；六、保型性（不拉丝，立面不下垂）；七、保质期；八、固化时间。密封胶有很多种类：硅酮密封胶，聚氨酯密封胶，聚硫密封胶，丙烯酸密封胶，厌氧密封胶，环氧密封胶，丁基密封胶，氯丁密封胶，PVC密封胶，还有沥青密封胶。粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行（酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。如果采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232