

低粘度 E6808LHF 加工性能良好

产品名称	低粘度 E6808LHF 加工性能良好
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	61.00/KG
规格参数	LCP:E6808LHF
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

LCP具有固化速度快且脱模性好的特点，因此可进行短周期成型。为了发挥这一优势，应尽量选用塑化能力强的成型机。螺杆形状一般以如下形状为宜：螺杆前端的计量段有数个固定槽深的螺纹完好的止逆阀长进料式（输送段较长，Long feeding type）

浇口

注塑工艺：

由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围：

干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr

注塑温度：260 ~ 300 ~ 410

模温：100 ~ 100 ~ 240

LCP 液晶聚合树脂不仅能够承受高温...

而且具有卓越的全面性能，可提高模塑生产率。用其取代陶瓷、热固性塑料、PPS 塑料或其他种类的 LCP 塑料，则可缩小零件尺寸，改进性能，加快生产速度、降低系统成本，有助于开发新的市场。这种塑料具有下列特点和性能

我们公司长期供应以下产品:通用塑料：HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PVC、HIPS、GPPS、ABS、PP、SAN、EAA、AVA;工程塑料：PC、PA6、PA66、PA6/66、POM、PB T、PET、PMMA、PPE、PPO;高温塑料：PA6T、PA9T、PPS、PPA、PA46、LCP;热

塑性弹性体：TPE、TPEE、TPU、TPV、TPR、TPX、SBS、SEBS、POE;合金塑料：PC/ABS、PC/ASA、ABS/NYLON、PA/ABS、PA/PPE、PC/PBT、ABS/SMA、PPO/PS、PPE/PS、PC/PET、PC/PE、PC/PU、PPO/PBT、Nylon/PTFE;特种工程塑料：PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、COC、COP、PA/MXD6、PSU、PPSU、PPS、PSF、PA11、PA12、PI、PAA、PES等尊敬的客户，如果您对我们的产品感兴趣，随时欢迎前来咨询。供应商：上海溯焱塑化有限公司联系人：邓波 电话：15800578224 微信：15800578224 QQ: 1242611313温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ微信或电话直接询价。