

注射成型 LCP E6808UHF 液晶聚合物

产品名称	注射成型 LCP E6808UHF 液晶聚合物
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	56.00/kg
规格参数	LCP:E6808UHF
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

LCP的模具设计中，浇口设计尤为重要。

VECTRALCP有各向异性，因此必须在考虑填充方式的基础上来确

定浇口位置。特别是想要在产品的特定方向上发挥VECTRALCP的

良好特性的情况下，原则上应将其作为流动方向。

如果产品形状复杂且填充过程中方向紊乱，也可不必过于考虑浇口

位置的影响。

侧、点、潜伏等常用浇口方式均可使用。

排气口

高温电气/电子装配：能承受 SMT 装配工序操作，包括无铅回流焊接。

· 卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。

· 设计灵活性：卓越的流动性 -

长路径，薄壁，复杂的形状。

· 优异的耐化学腐蚀性。

· 内在阻燃性。

· 精确度：尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀率低。

· 模塑速度：周期循环极快。

· 劲度、强度和韧度的完美平衡。

· 卓越的抗蠕变性。

· 在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。典型的用途：用于制造各种零件，可用于电气/电子、照明、电讯、汽车点火和燃料处理、宇航、光纤、电

动机、成像装置、传感器、烘箱器皿、燃料或气体阻挡结构等。新产品！Zenite? LCP

树脂，具有更强的耐冲击性和熔合线强度。

EVA级别：发泡级，注塑级，薄膜级，吹塑级，挤出级，电缆级，涂膜级，热熔级，光伏级，油墨级

备注：MI愈大，代表该塑料原料粘度愈小及分子重量愈小，加工流动性越佳，VA愈大，柔软性，相溶性

，透明性，就会提高MI愈小，代表该塑料原料粘度愈大及分子重量愈大，加工流动性越差。VA愈小，刚强性，耐磨性，绝缘性，就会提高我们公司长期供应以下产品:通用塑料：HDPE、LDPE、LLDPE、

MDPE、PVC、HIPS、GPPS、ABS、PP、SAN、EAA、AVA;工程塑料：PC、PA6、PA66、PA6/66、POM、PBT、PET、PMMA、PPE、PPO;高温塑料：PA6T、PA9T、PPS、PPA、PA46、LCP;热塑性弹性体：TPE、TPEE、TPU、TPV、TPR、TPX、SBS、SEBS、POE;合金塑料：PC/ABS、PC/ASA、ABS/NYLON、PA/ABS、PA/PPE、PC/PBT、ABS/SMA、PPO/PS、PPE/PS、PC/PET、PC/PE、PC/PU、PPO/PBT、Nylon/PTFE;特种工程塑料：PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、COC、COP、PA/MXD6、PSU、PPSU、PPS、PSF、PA11、PA12、PI、PAA、PES等尊敬的客户，如果您对我们的产品感兴趣，随时欢迎前来咨询。供应商：上海溯焯塑化有限公司联系人：邓波电话：15800578224 微信：15800578224 QQ: 1242611313温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ微信或电话直接询价。