

防腐木平台生产厂家

产品名称	防腐木平台生产厂家
公司名称	山东高山实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区刘公岛路101号518室
联系电话	86868226 15014662196

产品详情

现在国内常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进口原木在国内做的防腐木处理，多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐处理，进口到国内直接销售的防腐木材，现在均为ACQ药剂处理，且通常被成为“芬兰木”。由于国内防腐木早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，很容易让不懂防腐木的人误解。防腐木户外地板的常用规格为4000*120*50、4000*150*50(长*宽*厚，单位：mm);相邻两块地板间的缝隙为5mm。地板安装第一块地板时，向外的一侧用平头不锈钢自攻螺丝 4×45呈55度斜钉，另一侧8-10cm自攻螺丝垂直固定。龙骨安装的间距应符合设计要求，在龙骨安装固定时，龙骨的安装间距不宜过大，两根龙骨铺装间距一般要求在600mm~800mm之间，确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑。与地面连接应用50*50*5角码连接，用膨胀螺丝固定角码，然后龙骨再与角码连接，两侧用混凝土浇筑。铁杉是目前北美市场上雅致、用途广泛的树种。在强度方面，略低于黄松，比较适合做防腐处理。经过加压防腐处理的铁杉木材既美观又结实，可与天然耐用的北美红雪松媲美。铁杉可以保持稳定的形态和尺寸，不会出现收缩、膨胀、翘曲或扭曲，而且抗晒黑。几乎所有木材经过长期日晒后都会变黑，但铁杉可以在常年日晒后仍保持新锯开时的色泽。铁杉具有很强的握钉力和优异的粘合性能，可以接受各种表面涂料，而且非常耐磨，是适合户外各种用途的经济型木材。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号：

320-859-232