

# 环氧地坪漆用石英粉（硅微粉）

产品名称	环氧地坪漆用石英粉（硅微粉）
公司名称	佛山市创国化工有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	创国化工:1250目（45um全通过） G127:95白度 广东:7莫氏硬度
公司地址	佛山市南海区桂城街平南桥南工业区庆丰围自编16号
联系电话	15916187262

## 产品详情

地坪漆，相信大家并不陌生，是一种重要的工业涂料油漆，使用范围从工业厂房、走廊、大型停车场到具有特殊要求的防静电、防火花、耐化学腐蚀、防核辐射地坪，广泛应用于生产与生活的众多领域，对地坪起到保护、亮丽、美观、耐磨、防水、防腐、防静电等功能。具备耐摩擦、耐腐蚀、高填充等特性的硅微粉，就是作为生产地坪漆填充料的不二之选。经过反复的测试应用，用于地坪漆的硅微粉已相当成熟，同时原基础上改善并提升硅微粉相关性能。

地坪漆用硅微粉的特点：

- 1、耐摩擦性能好：硅微粉硬度高，耐磨耐刮耐冲击，提高地坪漆使用寿命；
- 2、化学惰性：硅微粉化学性稳定，可耐酸碱，耐黄变，耐水，抗紫外线；
- 3、膨胀系数低：耐高温，耐冷热冲击，电绝缘性能好，防静电；
- 4、相容性好：与环氧树脂、聚氨酯等易结合，水性、油性通用；
- 5、吸油值低：60-80%填充料，高填充，降低地坪漆成本；

地坪漆用硅微粉性能指标：（环氧地坪漆用硅微粉）

产品 325目、600目、800目、1000目、1250目、3000目、6000目、8000目、10000目；

纯度 >99.0%，特殊要求可达99.5%，铁80-100PPM以内；

粒径（细度）325-8000目，根据客户需求调整；

白度 90-95选用高纯矿石英石制得，白度偏高；

硬度 莫氏硬度7.0，石英石固有的硬度；

折射率 1.54-1.55；

含水率 <0.2%，

大型气流生产设备；膨胀系数 接近0，耐冷热冲击