珍珠棉专用胶水食品级胶水纸板木材专用强力胶水

产品名称	珍珠棉专用胶水食品级胶水纸板木材专用强力胶水
公司名称	东莞市方贯工业材料有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:汇聚 型号:HJ-288 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道白马黄金工业区黄金一路2号国宁科技园B205-B206
联系电话	0769 -23123992 15362062145

产品详情

东莞市方贯工业材料有限公司

品名：HJ-288 珍珠棉专用胶水

产品简介

汇聚牌HJ-288珍珠棉专用胶水是以特种高分子材料为主体，与增强体系配合，通过先进生产工艺合成的单组份软性透明慢干胶，具有室温固化无需加热，操作方便，可机器涂胶，喷胶以及人工刷胶。粘接强度高，快速定位，高弹性，胶膜柔软，固化物环保无毒，胶层无色透明，气味小等众多优点。还具有优异的耐水，耐高温，耐酸碱，耐腐蚀，耐油，耐老化和无白化等优良特性，可以达到撕裂强度，材料破不脱胶的效果。

胶粘用途

适用于各种塑料如：珍珠棉（EPE）粘珍珠棉、珍珠棉与金属、纸板、木材、绒布海绵、珍珠棉成型、珍珠棉片材、管材、护角、护边、塑料也有良好的粘接性能。是家电工业电子、五金、灯饰、装潢装饰、音响、家具等行业理想的粘接材料首选之胶粘剂。

项目及参数

项 目　　参 数　　项 目　　参 数

颜色	全透明色胶液	挥发性	轻微挥发性
粘度（cps）	250±350	初步定位时间（分）	10～15
固含量（%）	50±5	完全固化时间（Hr）	5~10
剪切强度（MPa）	≥55±2	耐介质	弱酸碱，不耐芳烃氯化烃溶剂
剥离强度（N/cm）	≥60±3	工作温度（℃）	零下40度~零上85度

使用方法

1.清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

2.将本产品涂在一个表面上，单面涂胶即可，马上粘合，使其紧密接触，室内放置10-15分钟即可定位，5~10小时后达到可达到撕裂材料的强度。

3.可用毛笔或刷子涂刷，也适用于机器上胶。

注意事项

谨防吸入及食入，防止儿童接触！

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

使用后未用完的产品，请在瓶口封一层保鲜膜，再将瓶盖拧紧，防止胶水变稠。

粘接好后不要随意移动，否则空气进入影响粘接强度。

包装规格

1KG/瓶 5KG/桶或15KG/桶

贮存条件

理想的贮存条件是在阴凉干燥地方密封储藏，温度在5～20°C。最佳的储存温度是5°C冷藏。

贮存期：12个月

使用超过贮存期的剩余胶时，请先使用小量试用是否合格，再大批量使用。