

橡胶 TPR TPU PC EVA PET胶水

产品名称	橡胶 TPR TPU PC EVA PET胶水
公司名称	东莞市方贯工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇聚 型号:HJ-402 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道白马黄金工业区黄金一路2号国宁科技园B205-B206
联系电话	0769 -23123992 15362062145

产品详情

品名：HJ-402瞬干胶（橡胶/TPR/TPU/PC/EVA/PET快干胶水）

产品简介

汇聚牌HJ-402瞬干胶是一款中粘度、通用型、快速固化、柔韧性好的氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂。具有粘接强度高，操作方便，固化速度快，不发脆柔韧性好，超低白化，固化物环保无毒，气味小等众多优点。还具有优异的耐水，耐热，耐酸碱，耐腐蚀，耐油，耐老化等优良特性。

胶粘用途

适用于各种橡胶塑料如：三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）、氯丁橡胶、丁苯橡胶（SBR）、氟橡胶、顺丁橡胶、热塑性橡胶、合成橡胶、TPU、TPR、聚碳酸酯（PC）、EVA、PET、各种塑料、金属陶瓷树脂、聚氨酯PU皮革木材纸张海绵等。是家电工业电子产品、塑料工艺品及容器、无线电工业、装饰装潢、工艺品、玩具业、等行业理想的粘接材料首选之胶粘剂。

项目及参数

项目	参数	项目	参数
颜色	无色透明液体	粘度（cps）	200~250
抗拉强度（kg/cm ² ）	230±10	固化时间（秒）	塑料15~30秒，金属20~60秒
抗剪切强度（kg/cm ² ）	150±10	工作温度（°C）	零下50度~零上100度

附注：以上数据为参考数据,针对粘接材质和操作环境不同,数据会有部分浮动.建议客户使用本产品之前先做具体的测试,如有疑问请联系方贯工业技术部.

使用方法

- 1.清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥无油脂，表面要平整，如粘合面太过光滑，建议先打磨；
- 2.将本产品涂在一个表面上，切忌双面涂胶，另一表面对准位置，合拢压紧，30~60秒后松开，10~20分钟可达到实用强度，24小时后达到最大强度。
- 3.施胶量越薄越匀称获得的粘接强度越高，切忌多涂，溢出的胶水请用丙酮或专用解胶剂清除，工作场所应保持良好通风。

注意事项

谨防吸入及食入，防止儿童接触；

切忌穿戴编织手套使用，瞬干胶被编织材料吸收会产生高热，易烧伤手，操作应远离火源；

如溅到皮肤上，先用温水浸泡，待胶膜软化后，轻轻剥离即可，如溅到眼睛里，立即用大量清水冲洗，并送医院治疗。

包装规格

30克/支或1KG/瓶 10支/盒

贮存条件

理想的贮存条件是在阴凉干燥地方密封储藏，温度在5~20℃。最佳的储存温度是5℃ 冷藏。

贮存期：12个月

使用超过贮存期的剩余胶时，请先使用小量试用是否合格，再大批量使用。