

直径500的玻璃钢罐 处理流量5吨每小时

产品名称	直径500的玻璃钢罐 处理流量5吨每小时
公司名称	河南亮晶晶水处理设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	原理:加压过滤 规格:500*1750 过滤方式:水过滤
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单元2号
联系电话	0151-37875267 15137875267

产品详情

玻璃钢树脂罐缠绕式玻璃钢软水罐体，设有上下口，法兰连接，可与各种型号及品牌的控制阀产品配套。型号：817-8096（上下开口及侧开口），2.5寸、4寸丝口，6寸、16寸、18寸法兰。配件：上下布水器、黑二通、多路阀、中心管、树脂、活性炭等相关水处理配件批发。

直径500高度1750的玻璃钢罐

玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维通过微电脑控制机器缠绕而成的一种非金属复合材料罐体，它具有耐腐蚀，高强度，使用寿命长，可设计性灵活，工艺性强等优点。由于玻璃钢罐特性决定了玻璃钢罐被广泛运用于化工、环保、食品、制药、印染等行业中，逐步代替碳钢、不锈钢大部分市场领域。

玻璃钢罐简介：

全部采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成形，内衬采用PE塑料或FRP等高性能材，与进口玻璃钢罐同样可

以满足使用要求，与耐低温方面优于ABS内衬的进口罐。与钢制容器相比，具有同样的强度，而重量只有钢制容器的三分之一，易于安装，用户减少额外支出；各种严格的性能测试显示，复合材料的性能远远胜于钢材料。罐体具有耐腐蚀、高强度、重量轻、运输方便，外观美观等特点。带螺纹的顶部开口，可安装罐控设备或进/出水管。下端和侧面可根据用户的要求开口。罐体直径有从0.2m-3m等大小不同的尺寸。本罐体外型上属于瘦高型，优于传统的矮胖型，不会造成死水，过滤效果出优于传统方式，其树脂可完全再生。