

# 贵州生活废水处理 玻璃钢化粪池 推荐产品

产品名称	贵州生活废水处理 玻璃钢化粪池 推荐产品
公司名称	贵州德邦环保设备有限公司
价格	.00/立方
规格参数	品牌:德邦环保 规格:1m-100m 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市经济技术开发区香江路6号香江花园三期（兴河商业街）西面二层门面房1-2层142号
联系电话	0851-84394939 13078511000

## 产品详情

### 基坑开挖及处理

玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于100KN/m<sup>2</sup>，在采用黄砂厚500mm-100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。

玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，基上设置100mm-300mmC10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。

### 吊装注意事项

1. 吊装就位前基底垫层要找平
2. 吊装时要注意化粪池也进出口方向
3. 化粪池标高要符合工程设计要求
4. 吊装就位后，局部调整使之水平

### 化粪池灌水

玻璃钢化粪池在吊装就位符合要求后，池内要灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。

### 分层回填

玻璃钢化粪池就位后局势回填，池下部四周用砂土填实（高度应不小于池体直径二分之一）严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层接30mm进行。宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击（如气夯等），要使池子周围回填土密实。