

福田欧曼混凝土搅拌车厂家直销

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 福田欧曼混凝土搅拌车厂家直销 |
| 公司名称 | 随州大运专用特种汽车装备制造有限公司 |
| 价格 | 389000.00/辆 |
| 规格参数 | 轮胎:12.00R20 变速箱:陕齿9档 轴距:4100+1350 |
| 公司地址 | 随州市清河路中端 |
| 联系电话 | 0722-3330198 18727996350 |

产品详情

福田欧曼国五搅拌车配置：ETX2490平顶驾驶室，陕齿9挡变速箱，12.00R20钢丝胎，7.5T前桥/13T后桥，康明斯320马力超能动力，ABS，空调，倒车雷达，电动玻璃，气囊座椅，320车架，超级卡车管理系统：油耗监控、远程救援、行驶记录、车辆定位等功能，意大利PMP减速机，德国力士乐油泵，马达，凯鹏散热器可做方数：12-18方

<http://www.clqxcw.com/>

混凝土搅拌运输车由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。我国生产的混凝土搅拌运输车的底盘多采用整车生产厂家提供的二类通用底盘。其专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。工作原理是，通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。

1.取力装置

国产混凝土搅拌运输车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出，经液压系统驱动搅拌筒，搅拌筒在进料和运输过程中正向旋转，以利于进料和对混凝土进行搅拌，在出料时反向旋转，在工作终结后切断与发动机的动力联接。

2.液压系统

将经取力器取出的发动机动力，转化为液压能（排量和压力），再经马达输出为机械能（转速和扭矩），为搅拌筒转动提供动力。

将液压系统中马达输出的转速减速后，传给搅拌筒。

（1）控制搅拌筒旋转方向，使之在进料和运输过程中正向旋转，出料时反向旋转。

(2) 控制搅拌筒的转速。 5.搅拌装置

搅拌装置主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。

叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使混凝土出现离析。

6.清洗系统

清洗系统的主要作用是清洗搅拌筒，有时也用于运输途中进行干料拌筒。清洗系统还对液压系统起冷却作用。

车型详细参数底盘参数燃油环保

欧曼牌BJ5253GJB-AB混凝土搅拌运输车 厂家信息生成WORD文档

车辆名称：混凝土搅拌运输车 公告型号：BJ5253GJB-AB

公告批次：293 发布日期：20170301

产品号：S0196091 目录序号：12

中文品牌：欧曼牌 英文品牌：

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司 燃油：是

企业地址：北京市怀柔区红螺东路21号 免征：否

生产地址：北京市怀柔区红螺东路21号 环保：是

免检说明

免检：否 免检有效期至：

公告状态

公告状态：有效 公告生效日期：20170301

主要技术参数

外形尺寸：9800×2495×3990(mm) 货厢尺寸：××(mm)

总质量：25000(Kg) 载质量利用系数：

整备质量：15000(Kg) 额定载质量：9870(Kg)

挂车质量：(Kg) 半挂鞍座：

驾驶室：前排乘客：2(人)

额定载客：(人) 防抱死系统：有

接近角/离去角：14/13(°) 前悬/后悬：1532/2818(mm)

轴荷：7000/18000(二轴组) 轴距：4100+1350,4300+1350(mm)

轴数：3 最高车速：85(km/h)

油耗：35.6(L/100Km) 弹簧片数：10/12,11/14,9/12,3/5,3/-,3/4,2/4

轮胎数：10(个) 轮胎规格：11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR

前轮距：2005,2021(mm) 后轮距：1865/1865,1880/1880(mm)

制动前：制动后：

制操前：制操后：

转向形式：方向盘 起动方式：

Vin车辆识别代码：LRDV6PEC × × × × × × × × ×

发动机参数

发动机型号 排量(ml) 功率(kw) 发动机生产企业

ISGe5-340

WP10.336E53

ISGe5-360

ISGe5-320

10500

9726

11800

10500

250

247

265

北京福田康明斯发动机有限公司

潍柴动力股份有限公司

北京福田康明斯发动机有限公司

北京福田康明斯发动机有限公司

车辆燃料参数

燃料种类：柴油 依据标准：

底盘排放标准：国五

其它

搅动容量4.5立方米.侧防护装置材料:Q235钢板;后防护装置材料:Q235A;后防护装置断面尺寸:100 × 80mm,后防护离地高度:46mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS控制器型号/生产企业:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司.ISGe5-320最大净功率为234kw油耗值为35.6,ISGe5-360最大净功率为264kw油耗值为35.6.