

跃进牌混凝土搅拌车厂家直销

产品名称	跃进牌混凝土搅拌车厂家直销
公司名称	随州大运专用特种汽车装备制造有限公司
价格	128000.00/辆
规格参数	轮胎:9.00-20 变速箱:万里扬小八挡 轴距:3850
公司地址	随州市清河路中端
联系电话	0722-3330198 18727996350

产品详情

品牌：跃进国五搅拌车 配置：跃进豪华白色排半驾驶室，玉柴130马力带中冷发动机，万里扬小八挡变速箱，250大梁，9.00-20尼龙胎，轴距3850，石家庄科翼减速机，安徽长恒油泵、镇江大力马达、新乡振华散热器、前封头6mm合金钢材料、筒体5mm合金钢耐磨材料，带气压供水装置。整车尺寸：6825x2300x3600可做方数：3-6方<http://www.clqcxcw.com/>

混凝土搅拌运输车由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。我国生产的混凝土搅拌运输车的底盘多采用整车生产厂家提供的二类通用底盘。其专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。工作原理是，通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。

1.取力装置

国产混凝土搅拌运输车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出，经液压系统驱动搅拌筒，搅拌筒在进料和运输过程中正向旋转，以利于进料和对混凝土进行搅拌，在出料时反向旋转，在工作终结后切断与发动机的动力联接。

2.液压系统

将经取力器取出的发动机动力，转化为液压能（排量和压力），再经马达输出为机械能（转速和扭矩），为搅拌筒转动提供动力。 3.减速机

将液压系统中马达输出的转速减速后，传给搅拌筒。 4.操纵机构

- （1）控制搅拌筒旋转方向，使之在进料和运输过程中正向旋转，出料时反向旋转。
- （2）控制搅拌筒的转速。 5.搅拌装置

搅拌装置主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。

叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使混凝土出现离析。

6.清洗系统

清洗系统的主要作用是清洗搅拌筒，有时也用于运输途中进行干料拌筒。清洗系统还对液压系统起冷却作用。

车型详细参数底盘参数燃油环保跃进牌NJ5162GJB混凝土搅拌运输车

厂家信息生成WORD文档车辆名称：混凝土搅拌运输车 公告型号：NJ5162GJB公告批次：296

发布日期：20170601产品号：S6120705 目录序号：44中文品牌：跃进牌 英文品牌：企业名称：

南京汽车集团有限公司 燃油：是企业地址：南京高新技术产业开发区浦泗路18号 免征：否生产地址：

江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号 环保：是免检说明免检：否 免检有效期止：

公告状态公告状态：有效 公告生效日期：20170601主要技术参数外形尺寸：

7550,6950 × 2360 × 3650,3450(mm) 货厢尺寸：× × (mm)总质量：15505(Kg) 载质量利用系数：整备质量：

7315(Kg) 额定载质量：7995(Kg)挂车质量：(Kg) 半挂鞍座：驾驶室：前排乘客：3(人)额定载客：(人)

防抱死系统：有接近角/离去角：30/13(°) 前悬/后悬：1250/2450,1250/2100(mm)轴荷：5740/9765 轴距：

3850,4100,3600(mm)轴数：2 最高车速：80(km/h)油耗：27.2(L/100Km) 弹簧片数：9/13+8轮胎数：6(个)

轮胎规格：9.00-20 16PR前轮距：1740,1835(mm) 后轮距：1725,1800(mm)制动前：制动后：制操前：

制操后：转向形式：方向盘 起动方式：Vin车辆识别代码：LNYAFFA3 × × × × × × × × × ×

LNYAFFA4 × × × × × × × × × × 发动机参数发动机型号 排量(ml) 功率(kw) 发动机生产企业YC4S130-50YC

D4D4S-1403767415696105广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴动力机械有限公司车辆燃料参数燃料种类

：柴油 依据标准：底盘排放标准：国五其它1.搅动容量为3.3立方米。2.防护栏材料:Q235钢,连接方式:螺

栓连接,后护栏断面尺寸:140mm × 40mm(折弯),离地高度490mm。3.整车长7550对应整车高3650、轴距3850

、后悬2450,整车长6950对应整车高3450、轴距3600、后悬2100。4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广

州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5.净功率:91kW(YC4S130-50),100kW(YCD4D4S-140)。6.油耗申报

值:27.2。7.安装了具有卫星定位功能的行驶记录反光标识参数标识企业：

浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 标识商标：DM,舜康标识型号：

DMCT1000,SKY8900