

涡街流量计1

产品名称	涡街流量计1
公司名称	邯郸市天仪电子仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	农林路兴业大厦1606
联系电话	0310-3217022 13103108827

产品详情

邯郸市天仪电子仪表有限公司主要生产：德力塔巴、威力巴、普洛巴、阿牛巴、托巴管、椭轮巴等各种均速管流量计、孔板流量计、V型锥流量计、文丘里管、一体化双翼流量计、平衡流量计、弯管流量计、楔形流量计、标准喷嘴、机翼式测风装置、其它各种差压式流量计、热式气体质量流量计、涡轮、涡街、电磁流量计，压力变送器、差压变送器、全系列压力表、热电偶、热电阻、双金属温度计、各种仪表阀门及附件类产品。

另外公司代理多家国内外知名品牌产品：天津天仪集团全系列产品、川仪全系列产品、美国FISHER调节阀、香港昌晖、上润、百特显示仪表，深圳万讯系列产品、德国PS执行器、德国SYSTEC德尔塔巴流量计、美国DELTA热式质量流量计、隔离器、配电器、安全栅等，横河电磁流量计、EJA、SIEMENS、Rosemount、Honeywell变送器、并承接自动化控制系统PLC、DCS仪器仪表设备成套安装调试。

欢迎致电：13103108827 QQ:2672446038

LUCB 插入式涡街流量计适合于大口径管道流量的测量，安装使用简单方便，比同口径满管式流量计节省成本。主要特点 性价比高，可广泛的适用于大口径管道流量的测量 结构简单可靠，可实现不断流拆装 压力损失小 量程比可达1:10-1:15 详细规格介绍 测量介质

：液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽 公称口径：DN200~DN2000 表体材质：不锈钢 介质温度：-40 deg C~ +160 deg C; -40 deg C~ +200 deg C 应用环境条件：A: 环境温度-20 deg C~+60 deg C (普通型); -20 deg C~+40 deg C (防爆型) B: 相对湿度：5%~95%RH C: 大气压力：86 kPa~106 kPa 插入型首选公称压力：PN1.6Mpa (PN16Bar) DN200~DN2000 法兰标准：采用厂家特制专用法兰 压力损失：P 1.2 工V2 (P 单位为Pa, 工单位为kg/m³, V 单位为m/s,) 精度等级：2.5级 (首选)、1.5级、1.0级 (需协议供货)

标定方式：本公司出厂标定时，采取流量计下游取压方式 数字滤波智能型涡街流量计测量流速范围：液体：0.3m/s~10 m/s; 气体、蒸汽：3.0m/s~90 m/s 通讯方式：RS485 接口 电气接口

：M20x1.5 内螺纹 防护等级：IP65 (IP67, IP68 协议供货) 防爆等级：A-本安型Exia II CT 4; B-隔爆型Exd II CT6智能型转换器部分 显示：英文显示，可显示瞬时流量，累计流量，压力，温度 信号输出：脉冲信号；4~20mA 信号 智能型转换器供电方式：A 24 VDC 供电 (数字滤波方式选择) B 3.6V li 电池供电 (液晶显示且无信号输出时选择) C 3.6V li 电池与24 VD C 同时供电 (液晶显示且有信号输出时选择)

：M20x1.5 内螺纹 防护等级：IP65 (IP67, IP68 协议供货) 防爆等级：A-本安型Exia II CT 4; B-隔爆型Exd II CT6智能型转换器部分 显示：英文显示，可显示瞬时流量，累计流量，压力，温度 信号输出：脉冲信号；4~20mA 信号 智能型转换器供电方式：A 24 VDC 供电 (数字滤波方式选择) B 3.6V li 电池供电 (液晶显示且无信号输出时选择) C 3.6V li 电池与24 VD C 同时供电 (液晶显示且有信号输出时选择)

：M20x1.5 内螺纹 防护等级：IP65 (IP67, IP68 协议供货) 防爆等级：A-本安型Exia II CT 4; B-隔爆型Exd II CT6智能型转换器部分 显示：英文显示，可显示瞬时流量，累计流量，压力，温度 信号输出：脉冲信号；4~20mA 信号 智能型转换器供电方式：A 24 VDC 供电 (数字滤波方式选择) B 3.6V li 电池供电 (液晶显示且无信号输出时选择) C 3.6V li 电池与24 VD C 同时供电 (液晶显示且有信号输出时选择)

：M20x1.5 内螺纹 防护等级：IP65 (IP67, IP68 协议供货) 防爆等级：A-本安型Exia II CT 4; B-隔爆型Exd II CT6智能型转换器部分 显示：英文显示，可显示瞬时流量，累计流量，压力，温度 信号输出：脉冲信号；4~20mA 信号 智能型转换器供电方式：A 24 VDC 供电 (数字滤波方式选择) B 3.6V li 电池供电 (液晶显示且无信号输出时选择) C 3.6V li 电池与24 VD C 同时供电 (液晶显示且有信号输出时选择)

：M20x1.5 内螺纹 防护等级：IP65 (IP67, IP68 协议供货) 防爆等级：A-本安型Exia II CT 4; B-隔爆型Exd II CT6智能型转换器部分 显示：英文显示，可显示瞬时流量，累计流量，压力，温度 信号输出：脉冲信号；4~20mA 信号 智能型转换器供电方式：A 24 VDC 供电 (数字滤波方式选择) B 3.6V li 电池供电 (液晶显示且无信号输出时选择) C 3.6V li 电池与24 VD C 同时供电 (液晶显示且有信号输出时选择)

