

# 贵州箱泵一体化供水设备，管理方便，操作简单

产品名称	贵州箱泵一体化供水设备，管理方便，操作简单
公司名称	贵州乾荣环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乾荣环保 规格:1m-1000m 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际6,7号楼(7)1单元19层3号
联系电话	13158025588

## 产品详情

箱式无负压供水设备可直接与供水管网链接，确保供水管网不产生负压，在高峰时将密闭水箱的水增压可补偿供水管网供水量的不足，满足用户用水需要的设备。

主要由密闭水箱、主泵机组、?????、增压装置、引水装置、???、?????????、保压装置及?????等组成。

随着二次供水加压技术的发展，箱式无负压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示，箱式无负压供水设备不需建造水塔，投资小、占地少，采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%，比建造高位水箱节约投资60%，大大节约土建投资。

箱式无负压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20 - 2000户。日供水量在20 - 50000m<sup>3</sup>，供水高度达150米，即50层楼房。

箱式无负压供水设备能够和市政管网串接，确保对市政管网不产生负压，在用水高峰期间，通过微机控制变频调节水泵能将密闭水箱中的水增压，避免了因市政管网供给不足的用户所需给水的流量。

当公共供水管网 0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)  
)无负压

装置关闭，无负压进水装置打开，由水箱供水，反之当公共供水管网压力 0.2Mpa时，延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭，由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。

箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行，利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接，通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时?无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。

自来水管网停水无负压装置自动关闭，水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时，无负压进水装置自动关闭，设备自动停机，复电时自动投入运行。