

ATM-300全自动贴标机 SMT在线式贴标机

产品名称	ATM-300全自动贴标机 SMT在线式贴标机
公司名称	广东秦泰盛智能化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秦泰盛 型号:ATM-300 贴标精度:+-0.1mm
公司地址	东莞市长安镇咸西社区莲湖路4号3栋三楼
联系电话	0769-81664889 13926868913

产品详情

功能：1.适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板；2.提高SMT线上贴标机产能；3.大幅减少操作人员贴标错误率；4.使SMT生产线更加流畅、更有效率；高速度:最快可达3600片/时；高精度:上下两组高精视觉对位元；灵活:可选务对中、一次对中、两次对中等模式；适应性广：适合各种高速、高精标签及背胶的应用。

产品特点：1、高效率，高精度的标签贴装饰.全视觉定位贴装系统由两个高分辨率CCD和稳定视觉软件提供，能校正标签，线路板Fiducial Mark的X,Y和R方向的误差。2、更稳定，更灵活。高刚性底座，和铸造支架，PANASONICAC伺服马达和NSK高精度丝杆高速驱动X-Y轴，高精度的Z和R轴的马达则为贴装头可设定上下0-35mm±0.01mm及转角0-360°±0.01°更加灵活贴标签。3、稳定可靠的工业控制系统 基于Windows操作系统平台，具有多等级操作界面和CCD辅助简化式编程方法，提供用户简易操作界面和更容易设定机器的操作程序。可单板和拼板贴付也具有SKIP功能。4、完全符合SMEMA接口的运输轨道，宽度可按设定的尺寸精密步进马达驱动丝杆自动调整，轨道可设定BYPASS功能，操作更具有弹性，夹板采用上顶式设计防止线路板弯曲。5、电子式的标签供料器由光纤和马达控制，精准送料方式和模块式设计操作简单，更换容易。可根据客户要求制定各种规格的标签送料器。6、可选配自动条形码识别系统和条形码打印机。

软件功能：坏板 支持高精度2次对位 标签检测 二维码检测 不良标签抛料 坏点检测 可用Excel表格导入座标

全自动贴标签

全自动贴背胶

软件界面

主要部件分解

型号	ATM-300
贴标速度	最大3600pcs/hour(双头)
控制系统	工业级计算机, 15'' LCD
X-Y驱动系统	高性能交流伺服电机精密滚珠丝杆
X-Y轴重复精度	± 0.1mm
Z轴驱动系统	高性能步进电机
Z轴分辨率	0.01mm
Z轴行程	35mm
R转角驱动系统	高性能步进电机
R转角分辨率	0.01° /pulse
R转角范围	0 ~ 360°
标签尺寸	Max:24mm*40mm Min:5mm*5mm
线路板尺寸	Max:300mm*300mm Min:80mm*80mm
线路板厚度	0.5mm ~ 5.0mm
传送带高度	可调,900mm ± 20mm
传送带速度	500mm/sec
信号接口	SMEMA
料带容量	4pcs
电压	220VAC 50Hz
所需空气压力	5kg/ cm
空气消耗量	60L/Min
主体结构尺寸	940*940*1355mm
重量	Approx.700kg