

# 贵州二次供水设备推荐乾荣环保

产品名称	贵州二次供水设备推荐乾荣环保
公司名称	贵州乾荣环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:德邦环保 规格:1m-1000m 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际6,7号楼(7)1单元19层3号
联系电话	13158025588

## 产品详情

恒压变频供水设备主机采用进口变频调速器，自身具有欠压、过压、缺相、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护功能，无故障运用达10万小时以上。

设备安装：

安装恒压变频供水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40。在室外应设防雨，防雷等设施。

“供水设备推广中心”所做出的详尽安装场所要求如下：

- 室内安装，环境温度：0~50°C（无结冻）；
- 相对湿度：90%（20°C），无结露；
- 海拔高度：1000m
- 设备运行地点应无导电或爆炸尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体、粉尘或蒸气。
- 供水水质：生活用水水质应符合GB5749的规定，生产用水的水质应符合相应工艺要求。
- 远离电炉等热源，远离震动或冲击的场所。

选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。