

# SWL5吨蜗轮丝杆升降机

产品名称	SWL5吨蜗轮丝杆升降机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:SWL 规格:5吨
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

## 产品详情

SWL5吨蜗轮丝杆升降机、蜗轮丝杆升降机的详细介绍

SWL5吨蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件，符合JB/T8809—1998（原JB/ZQ4391—86）标准。该产品可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。具有提升、降落、推进、翻转等功能，可以单台或组合使用。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。高输入转速1500r/min，大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式，提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。

型式和标记 1、结构型式升降机按结构型式分为：

1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动；

2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。

2、装配型式升降机每种结构型式又分为两种装配型式： A型 - 丝杠（或螺母）向上移动；

B型 - 丝杠（或螺母）向下移动。 3、丝杠头部型式 1型结构型式的丝杠头部分为：

I（圆柱型）、II（法兰型）、III（螺纹型）、IV（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）和III（螺纹型）两种形式。

4、传动比升降机分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。 5、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）。 6、标记示例

三、订货说明： 1、订货时请按产品的型号格式写清楚产品的型号(包括：提升力规格、普通或慢速、结构型式、装配方式、丝杠头部型式、行程、附加要求等)。 2、对附加要求中的防转装置、双导向套、防护罩的结构型式及防护罩的尺寸，及其他不明确的技术问题，请向我公司咨询。 3、SWL系列升降机即为原国标QWL系列。 SWL型蜗轮丝杆升降机外形结构尺寸（1型）