

SWL10吨蜗轮丝杆升降机

产品名称	SWL10吨蜗轮丝杆升降机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:SWL 产地:吴桥
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

SWL10螺旋丝杆升降机晨潮制造SWL10M-1A-II-500丝杆升降机产品介绍

SWL螺旋丝杆升降机|SWL螺旋升降机 SWL丝杆升降机特点

- 1、蜗轮丝杆升降机当压力负荷减小时，提升高度可随之增大，
- 2、蜗轮丝杆升降机在提升不同的负荷时，所允许的扭矩、功率、转速也不同，且不同工作持续率的大功率也不同，
- 3、蜗轮丝杆升降机工作环境温度:-20 ~+80 。

SWL系列蜗轮丝杆升降机具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。广泛应用于机械、冶金、建筑、水利、化工、医疗、文体等各种行业。

蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、无噪音、安全方便、使用灵活、可靠性高、动力源广泛、配套功能多、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其他动力直接带动，也可以手动。

为提高SWL蜗轮丝杆升降机的效率和承载能力，制定了特殊、先进工艺提高升降机的综合性能，以满足广大客户的要求。

丝杆升降机有不同的结构型式和装配型式，提升高度可按用户的要求定制。

SWL螺旋丝杆升降机|SWL螺旋升降机 SWL丝杆升降机技术参数：

1、结构型式：1型—丝杆作轴向移动;[丝杆移动时,分旋转和不旋转(F),选型时请注意区分]
2型—丝杆作旋转运动、螺母作轴向移动。

2、装配型式：A型——丝杆/或螺母向上移动; B型——丝杆/或螺母向下移动

3、丝杆头部型式：1型结构型式的丝杆头部： 型(圆柱型)、 型(法兰型)、 型(螺纹型)、 型(扁头型)

2型结构型式的丝杆头部： 型(圆柱型)、 型(螺纹型)

4、传动比：普通速比(P)、慢速比(M)，可按用户要求定制中速比(F)

5、提升承载能力：10kN、25kN、50kN、100kN、150kN、200kN、250kN、350kN、500kN、1000kN、1200kN

6、丝杆的防护：1型结构：基本型(无防护)、防旋转型(F)、带防护罩(Z)、防旋转连护罩(FZ)
2型结构：基本型(无防护)

注:SWL蜗轮丝杆升降机大速比具有自锁功能，但在受到较大振动、冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置或者配制动电机，以防物体掉落。